



Të dhënat teknike

H 25i C R



Rula të kombinuar Seria H

Rul me shtresë me shtresë të sheshtë të përforcuar

H268

PIKAT KRYESORE

- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë

TË DHËNAT TEKNIKE H 25i C R (H268)

Peshat

Pesha operative me kabinë	kg	24880
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	24130
Pesha operative, maks.	kg	25270
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	16390/8490
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		101,5/VM5
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	4245

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale	mm	6751
Lartësia totale me kabinë	mm	2970
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2320
Baza e volantit	mm	3261
Gjerësia totale me kabinë	mm	2540
Lartësia nga toka, qendër	mm	400
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4760
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	40/28

Përmasat e tamburit

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2220
Diametri i rulit, përpara	mm	1600
Trashësia e tamburit, përpara	mm	45
Lloji i tamburit, përpara		

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa		EM 23.5-R25 XTLA
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2160
Numri i rrotave, prapa		2

Motor naftë

Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 6.1 L6
Numri i cilindrave		6
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		160,0/217,6/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		160,0/214,4/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-DPF-SCR

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 6,9
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic/manual
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	61/66

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	27/30
Amplituda, përpara, I/II	mm	2,02/1,20
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	315/231

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikulluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	280
Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja	L	32
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	104

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe) | 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit | Koncepti i operimit Easy Drive | ECO-Mode | Parazgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit | Sestem automatik vibrimi | Paketë ndriçimi për përdorim në rrugët publike | Sistem kamerash

PAJISJE OPSIONALE

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe kondicionimi, i kontrolluar sipas FOPS (Shkalla I) | Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë | Sistem i veçuar ngrohje | | Tahografi | | Navigatori HCQ | Rregullues frekuece | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | Ndërfaqja telematike | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Kofano e motorit me hapje komode elektrike | Ndriçim Coming Home | Çelës i fikjes së baterisë | |