



Технически данни

H 25i C R



Валяци Серия H

Уплътнител с подсилен гладък бандаж

H268

АКЦЕНТИ

- > Подсилени компоненти на машината за висока издръжливост
- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди
- > Концепция за управление Easy Drive
- > 3-точков чупец се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Високо износоустойчива превръзка за използване в твърди скали

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Н 25i C R (Н268)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	24880
Собствено тегло без кабина, без ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	24130
Работно тегло макс.	kg	25270
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	16390/8490
Френска класификация, величина/клас		101,5/VM5
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	4245
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	6751
Обща височина с кабина	mm	2970
Височина на натоварване, миним.	mm	2320
Междуосово разстояние	mm	3261
Обща ширина с кабина	mm	2540
Пътен просвет, централно	mm	400
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4760
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	40/28
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2220
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1600
Дебелина на бандажа, отпред	mm	45
Тип бандаж, отпред		
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		EM 23.5-R25 XTLA
Ширина над гумите, отзад	mm	2160
Количество гуми, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 6.1 L6
Брой на цилиндрите		6
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
Ниво отр. газове		EU Stage V / EPA Tier 4
Допълнителна обработка отработени газове		DOC-DPF-SCR
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 6,9
Регулиране, безстепенно		Система Hammtronic/ръчна
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	61/66
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	27/30
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,02/1,20

Вибрация		
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	315/231
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	280
Резервоар AdBlue/DEF, обем	L	32
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	104

ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни) | 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане | 3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO Mode | Предварителен избор на скорост | Предпазен маркуч на предницата | Вибрационна автоматика | Пакет светлини за работа по обществени пътища | Система камери

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS с отоплителна и климатична инсталация, изпитана съгл. FOPS (степен I) | Контрол на закопчалката на колана | Стационарно отопление | Радио | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | HCQ навигатор | Регулатор на честотата | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Автоматично изключване на двигателя | Телематик интерфейс | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Капак на двигателя с електрическо комфортно отваряне | Осветление Coming Home | Прекъсвач на акумулатора | Хомологация | Бордови инструмент