

Technické údaje

H 25i C R



Tahačové válce Série H

Sílniční válec se zesíleným hladkým běhounem

H268

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Zesílené součásti stroje pro vysokou odolnost
- > Vysoký výkon zhutňování díky vysokému liniovému zatížení a velkým amplitudám
- > Koncepce obsluhy Easy Drive
- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu
- > Buben s vysokou odolností proti opotřebení pro použití v tvrdých horninách

TECHNICKÉ ÚDAJE H 25i C R (H268)

Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	24880
Vlastní hmotnost bez kabiny, bez ROPS	kg	24130
Pohotovostní hmotnost max.	kg	25270
Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	16390/8490
Franc. klasifikace, hodnota/třída		101,5/VM5
Zatížení nápravy, vzadu	kg	4245
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	6751
Celková výška s kabinou	mm	2970
Výška nakládky, min.	mm	2320
Rozvor	mm	3261
Celková šířka s kabinou	mm	2540
Světla výška, uprostřed	mm	400
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	4760
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	40/28
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	2220
Průměr běhounu, vpředu	mm	1600
Tloušťka běhounu, vpředu	mm	45
Druh běhounu, vpředu		
Rozměry obutí		
Velikost pneumatik, vzadu		EM 23.5-R25 XTLA
Šířka přes pneumatiky, vzadu	mm	2160
Počet pneumatik, vzadu		2
Dieselový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Válce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		160,0/217,6/2300
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		160,0/214,4/2300
Emisní norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatečná úprava spalín		DOC-DPF-SCR
Pohon pojezdu		
Rychlost, plynulá	km/h	0 - 6,9
Regulace, plynulá		Hammtronic/ručně
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	61/66
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	27/30
Amplituda, vpředu, I/II	mm	2,02/1,20
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	315/231
Řízení		
Úhel kyvu +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení

Obsah nádrže/množství náplně		
Nádrž AdBlue/DEF, objem	L	32
Hladina zvuku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	104

VYBAVENÍ

Zásuvka 12 V (2násobná) | 2 velká pracovní a zpětná zrcátka | 3bodový výkyvný kloub | Přístrojová deska se zobrazením na displeji, kontrolkami a funkčními tlačítky | Koncepce obsluhy Easy Drive | Režim ECO | Předvolba rychlosti | Ochrana hadice na předním voze | Vibrační automatika | Balíček osvětlení k provozu na veřejných komunikacích | Kamerový systém

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Kabina ROPS s topným a klimatizačním zařízením, přezkoušeno podle FOPS (stupeň I) | sledování zámku pásu | nezávislé topení | Rádio | Tachograf | Rozhraní bluetooth pro Smart Doc | HCQ Navigator | Frekvenční regulátor | Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | automatika zastavení motoru | telematické rozhraní | pracovní reflektory | světelný maják | kryt motoru s elektrickým komfortním otvíráním | Osvětlení Coming Home | Hlavní vypínač baterie | Homologace | Palubní nářadí