

Tekniske data

H 25i C R



Tromler Serie H

Valsetog med forstærket glattromle

H268

HIGHLIGHTS

- > Forstærkede maskinkomponenter for høj holdbarhed
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Meget slidstærk tromle til anvendelse i hårde klipper

TEKNISKE DATA H 25i C R (H268)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	24880
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	24130
Driftsvægt maks.	kg	25270
Akselbelastning, foran/bagved	kg	16390/8490
Fransk klassificering, værdi/klasse		101,5/VM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	4245
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	6751
Totalhøjde med kabine	mm	2970
Højde, last, min.	mm	2320
Akselafstand	mm	3261
Totalbredde med kabine	mm	2540
Spillerum fra underlag, midte	mm	400
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4760
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	40/28
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2220
Tromlediameter, foran	mm	1600
Tromlestyrke, foran	mm	45
Tromletype, foran		
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		EM 23.5-R25 XTLA
Bredde over dæk, bagved	mm	2160
Antal dæk, bagved		2
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cylindre, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		160,0/217,6/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		160,0/214,4/2300
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 6,9
Regulering, trinløs		Hammtronic/manuel
Stigningsevne, med/uden vibration	%	61/66
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
udsving, foran, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	315/231
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	280

Tankindhold/påfyldningsmængde		
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	104

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel) | 2 store arbejds- og bakspejle | 3-punkt knækled | Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-Mode | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvognen | Vibrationsautomatik | Belysningspakke til drift på offentlig vej | Kamerateam

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg, FOPS-kontrolleret (niveau I) | Sikkerhedsselens overvågning | Standardradiator | Radio | Fartskriver | HCQ Navigator | Frekvensregulator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstop-automatik | Telematikgrænseflade | Arbejdslys | Rotorblink | Kølerhjul med elektrisk komfortåbning | Coming Home-belysning | Batteriafbryder | Kabineværktøj