

Technische gegevens

H 25i C R



Verdichtingsmachines Serie H
Verdichtingswals met versterkte gladde rol

H268

HIGHLIGHTS

- > Versterkte machineonderdelen voor hoge duurzaamheid
- > Hoog verdichtingsvermogen door hoge lijnlast en grote amplitudes
- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Zeer slijtvaste trommel voor gebruik in hard gesteente

TECHNISCHE GEGEVENS H 25i C R (H268)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	24880
Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	24130
Bedrijfsgewicht max.	kg	25270
Aslast, vóór/achter	kg	16390/8490
Franse classificatie, waarde/klasse		101,5/VM5
Wiellast per band, achter	kg	4245
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6751
Totale hoogte met cabine	mm	2970
Transporthoogte, min.	mm	2320
Wielbasis	mm	3261
Totale breedte met cabine	mm	2540
Bodemvrijheid, midden	mm	400
Draairadius, binnen	mm	4760
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	40/28
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, vóór	mm	2220
Roldiameter, vóór	mm	1600
Roldikte, vóór	mm	45
Roltype, vóór		
Afmetingen banden		
Bandenmaat, achter		EM 23.5-R25 XTLA
Breedte over banden, achter	mm	2160
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		160,0/217,6/2300
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		160,0/214,4/2300
Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF-SCR
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 6,9
Regeling, traploos		Hammtronic/handbediening
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	61/66
Trilsysteem		
Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	27/30
Amplitude, vóór, I/II	mm	2,02/1,20
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	315/231
Stuurinrichting		
Pendelhoek +/-	°	10
Stuurinrichting, type		Knikbesturing
Tankvolume/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, volume	L	280

Tankvolume/vulhoeveelheid		
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32
Geluidsniveau		
Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2) | 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoets | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Automatisch vibratiesysteem | Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg | Camerasysteem

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine verwarming en airconditioning, FOPS-gekeurd (niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Hulpverhittingseenheid | Radio | Tachograaf | Bluetooth-interface voor Smart Doc | HCQ Navigator | Frequentieregeling | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatische motorstop | Telematica-interface | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-verlichting | Accuschakelaar | Homologatie | Boordgereedschap