



tehnilised andmed

H 25i C R



Teerullid Seeria H

Tugevdatud sileda rullvaltsiga teerull

H268

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurt vastupidavust tagavad tugevdatud masinaosad
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Väga kulumiskindel trummel kõva kivimi kasutamiseks

TEHNILISED ANDMED H 25i C R (H268)

kaalud

töökaal koos kabiiniga	kg	24880
tühikaal kabiinita, ROPS üleveeremiskaitsmeta	kg	24130
töökaal max.	kg	25270
telje koormus ees/taga	kg	16390/8490
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		101,5/VM5
koormus rehvi kohta, taga	kg	4245

masina mõõtmed

kogupikkus	mm	6751
kogukõrgus kabiiniga	mm	2970
koorma kõrgus, minim.	mm	2320
teljevahe	mm	3261
kogulaius kabiiniga	mm	2540
kliirens, keskel	mm	400
seesmine pöörderaadius	mm	4760
Ülendinurk, ees/taga	°	40/28

bandaažide mõõtmed

bandaaži laius, ees	mm	2220
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1600
bandaaži paksus, ees	mm	45
bandaaži liik, ees		

rehvide mõõtmed

rehvide suurus, taga		EM 23.5-R25 XTLA
laius rehvide kohal, taga	mm	2160
rehvide arv, taga		2

diiselmootor

tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 6.1 L6
silindrite arv		6
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		160,0/217,6/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		160,0/214,4/2300
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF-SCR

veoajam

kiirus, astmevaba	km/h	0 - 6,9
reguleerimine, sujuv		Hammtronic/manuaalne
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	61/66

vibratsioon

vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
amplituud ees, I/II	mm	2,02/1,20
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	315/231

roolimehhanism

pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine

paagi maht / täitekogus

kütusepaak, maht	L	280
AdBlue/DEF-paak, maht	L	32

müratase

müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk) | 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelliigend | Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive käsitsemiskontseptsioon | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiosal | Vibratsiooniautomaatika | valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel | Kaamerasüsteem

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega, FOPS (kukkuvate objektide kaitstesüsteem) kontrollitud (aste I) | Turvavöö luku järelevalve | Kabiiniküte | Raadio | Tahhograaf | | HCQ Navigator | Sageduse regulaator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori seiskamisautomaatika | Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur | Elektrilise mugavusavamisega mootorikate | Coming Home valgustus | Aku lahklüliti | | Tööriistakomplekt