

tekniset tiedot

H 25i C R



Jyrät Sarja H

Yksivalssinen tiivistin vahvistetulla sileällä valssilla

H268

KOHOKOHDAT

- > Vahvistetut koneen osat takaavat suuren kestävyys
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Erittäin kulutusta kestävä rumpu kovaa kiveä varten

TEKNISET TIEDOT H 25i C R (H268)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	24880
nettopaino ilman ohjaamoa ilman ROPSia	kg	24130
Enimmäisajopaino	kg	25270
akselipaino, edessä/takana	kg	16390/8490
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		101,5/VM5
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	4245
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	6751
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2970
lastauksen korkeus, minimi	mm	2320
akseliväli	mm	3261
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2540
maavara, keskellä	mm	400
raideympyrän sisäsäde	mm	4760
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	40/28
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2220
valssin halkaisija edessä	mm	1600
valssin vahvuus, edessä	mm	45
valssin laji, edessä		
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		EM 23.5-R25 XTLA
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2160
renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 6.1 L6
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,6/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,4/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 6,9
portaaton säätö		Hammtronic/manuaalinen
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	61/66
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
amplitudi, edessä, I/II	mm	2,02/1,20
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	315/231
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä		
AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	32
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojus etuvaunussa | Värähtelyautomaatiikka | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Kamerajärjestelmä

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys- ja ilmastointilaite, FOPS-tarkastettu (taso I) | Vyölukon valvonta | Vakiolämmitys | Radio | Ajopiirturi | Bluetooth-liitântä, Smart Doc | HCQ-navigaattori | Taajussäädin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Telematiikkaliitântä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -valaistus | Akun irtikytkin | Homologaatio | Työkalusarja