

Techniniai duomenys

H 25i C R



Grunto volai Serija H

Grunto volas su sustiprintu lygiuoju volu

H268

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių
- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą

TECHNINIAI DUOMENYS H 25i C R (H268)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	24880
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	24130
Maks. darbinė masė	kg	25270
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	16390/8490
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		101,5/VM5
Galinės padangos apkrova	kg	4245
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6751
Bendras aukštis su kabina	mm	2970
Krovimo aukštis, min.	mm	2320
Atstumas tarp ašių	mm	3261
Bendras plotis su kabina	mm	2540
Kelio prošvaista, centre	mm	400
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4760
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	40/28
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2220
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1600
Būgno storis, priekyje	mm	45
Būgno tipas, priekyje		
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		EM 23.5-R25 XTLA
Plotis virš padangų gale	mm	2160
Galinių padangų skaičius		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 6.1 L6
Cilindrų skaičius		6
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		160,0/217,6/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		160,0/214,4/2300
Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF-SCR
Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 6,9
Reguliavimas, nuoseklus		HAMMTRONIC / rankinė
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	61/66
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/30
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,02/1,20
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	315/231
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	280

Bako talpa / pripildymo lygis		
„AdBlue“ / DEF bakas, turinys	L	32
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	104

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi) | 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir funkciniais klavišais | Valdymo koncepcija „Easy Drive“ | „EKO“ režimas | Greičio reguliatorius | Žarnų apsauga ant priekinės dalies | Vibracijos automatika | Apšvietimo paketas, skirtas važiuoti viešaisiais keliais | Kameros sistema

SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi, patikrinta FOPS (I lygmuo) | Saugos diržo sakties kontrolė | Autonominis šildytuvas | Radijas | Tachografas | „HCQ Navigator“ | Dažnio reguliatorius | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Variklio sustabdymo automatika | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Variklio dangtis su patogia elektrinio atidarymo funkcija | Apšvietimas „Coming Home“ | Baterijos grandinės pertraukiklis | Įrankių dėžė