

Техникалық деректер

H 25i C R



Топырақ катоктары Серия Н
Күшейтілген тегіс барабанды компактор

H268

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР Н 25i C R (H268)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	24880
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	24130
Жұмыс салмағы, макс.	kg	25270
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	16390/8490
Француз жіктеуі, деректер/класс		101,5/VM5
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	4245
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6751
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2970
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2320
Дөңгелек базасы	mm	3261
Кабинамен жалпы ені	mm	2540
Жерден биіктігі, ортасы	mm	400
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	4760
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	40/28
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2220
Барабан диаметрі, алды	mm	1600
Барабан қалыңдығы, алды	mm	45
Барабан түрі, алды		
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		EM 23.5-R25 XTLA
Шиналардың ені, арты	mm	2160
Шиналар саны, арты		2
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 6.1 L6
Цилиндрлердің саны		6
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		160,0/217,6/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		160,0/214,4/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-DPF-SCR
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 6,9
Реттеу, шексіз айнымалы		Hammtronic/нұсқаулық
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	61/66
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	27/30
Амплитуда, алды, I/II	mm	2,02/1,20
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	315/231
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10

Рульдік басқару		
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	280
AdBlue қалпына келтіргіш заты/DEF жанармай құю бағы	L	32
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	104

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы) | 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы | 3 нүктелі руль бұрылысы | Дисплейлері, жарықтамалық бақылау аспаптары мен функциялық пернелері бар аспаптар тақтасы | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ECO режимі | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Машинаның алдындағы құбыршектің қорғанысы | Автоматты тербеліс | Қоғамдық жолдарда пайдалануға арналған жарықтандыру жинағы | Камералар жүйесі

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылытқышы мен кондиционері бар ROPS кабинасы, FOPS стандартымен (I деңгей) мақұлданған | Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау | Автономды жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | HCQ Navigator | Жиілік реттегіші | HAMM Compaction Meter (HCM) | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Электр ашқышы бар капот | Негізгі жарықтың түсуі | Аккумулятор батареясының ажыратқышы |