

Tehniskie dati

H 25i C R



Grunts veltni Sērija H

Ceļa veltnis ar pastiprinātu gludo valci

H268

BŪTISKIE FAKTI

- > Augsta blietēšanas jauda, pateicoties augstai koncentrētajai slodzei un lielām amplitūdām
- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai

TEHNISKIE DATI H 25i C R (H268)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	24880
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	24130
Maksimālais darba svars	kg	25270
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	16390/8490
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		101,5/VM5
Riteņa slodze uz riepu, aizmugure	kg	4245
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6751
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2970
Iekraušanas augstums, min.	mm	2320
Asu attālums	mm	3261
Kopējais platums ar kabīni	mm	2540
Klīrenss, vidus	mm	400
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	4760
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	40/28
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2220
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1600
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	45
Bandāžas veids, priekšpuse		
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		EM 23.5-R25 XTLA
Platums virs riepām, aizmugure	mm	2160
Riepu skaits, aizmugure		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 6.1 L6
Cilindri, skaits		6
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		160,0/217,6/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		160,0/214,4/2300
Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		DOC-DPF-SCR
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 6,9
Regulēšana, bezpakāpju		"Hammtronic"/manuāls
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	61/66
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	27/30
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	2,02/1,20
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	315/231

Vadība		
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	280
AdBlue/DEF tvertne, ietilpība	L	32
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	104

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās) | 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar displeja rādījumiem, kontroles lampiņām un funkciju taustiņu | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Šļūtenes aizsargs uz priekšējās mašīnas | Vibrācijas automātika | Apgaismojuma komplekts ekspluatācijai uz ceļiem un ielām | Kameras sistēma

PAPILDAPRĪKOJUMS

ROPS kabīne ar apsildes un kondicionēšanas iekārtu, FOPS pārbaudīta (I pakāpe) | Siksnas aizslēga uzraudzība | Autonomā apsildīšana | Radio | Tahogrāfs | HCQ Navigator | Frekvences regulators | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Motora apturēšanas automātika | Telemātikas saskarne | Darba apgaismojums | Zibšņu bākguns | Motora pārsegs ar elektrisku komforta atveri | Apgaismojums „Coming Home” | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Kabīnes darbarīks