

Tekniske data

H 25i C R



Komprimatorer Serie H
Valsetog med forsterket glattrommel

H268

HØYDEPUNKTER

- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring

TEKNISKE DATA H 25i C R (H268)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	24880
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	24130
Driftsvekt, maks.	kg	25270
Akselbelastning, foran/bak	kg	16390/8490
Fransk klassifisering, verdi/klasse		101,5/VM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	4245
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	6751
Total høyde med førerhus	mm	2970
Høyde, lasting, min.	mm	2320
Akseavstand	mm	3261
Total bredde med førerhus	mm	2540
Klaring til gulvet, midten	mm	400
Sporkrets, inne	mm	4760
Skråningsvinkel, foran/bak	°	40/28
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2220
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstyrke, foran	mm	45
Trommeltype, foran		
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		EM 23.5-R25 XTLA
Bredde over dekk, bak	mm	2160
Dekkantall, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Sylindre, antall		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 6,9
Regulering, trinnløs		Hammtronic/manuell
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	61/66
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	2,02/1,20
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	315/231
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32

Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 3-punkts svingledd | Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforvalg | Slangebeskyttelse på frontvognen | Vibrasjonsautomatikk | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Kamerasystem

SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I) | Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet | Reservevarmer | Radio | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | HCQ Navigator | Frekvensregulering | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatisk avslåing av motor | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Motordeksel med elektrisk komfortåpning | Coming Home-belysning | Batteriskillebryter | Typeprøving | Verktøysett