

Dane techniczne

H 25i C R



Ciągniki walcowe Seria H

Walec do robót ziemnych ze wzmocnionym bębnem gładkim

H268

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Wzmocnione elementy maszyny zapewniają wysoką trwałość
- > Wysoka wydajność zagęszczania dzięki dużemu obciążeniu liniowemu i dużym amplitudom
- > Obsługa Easy Drive
- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Wysoce odporny na ścieranie bęben do zastosowań w twardej skale

DANE TECHNICZNE H 25i C R (H268)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	24880
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	24130
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	25270
Nacisk na oś, przód/tył	kg	16390/8490
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		101,5/VM5
Nacisk na oponę, tył	kg	4245

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	6751
Wysokość całk. z kabiną	mm	2970
Wysokość załadunku, min.	mm	2320
Rozstaw osi	mm	3261
Szerokość całk. z kabiną	mm	2540
Prześwit, środek	mm	400
Promień skrętu, wewn.	mm	4760
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	40/28

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2220
Średnica bębna, przód	mm	1600
Grubość bębna, przód	mm	45
Rodzaj bębna, przód		

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		EM 23.5-R25 XTLA
Szerokość łączna opon, tył	mm	2160
Liczba opon, tył		2

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Liczba cylindrów		6
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		160,0/217,6/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		160,0/214,4/2300
Poziom emisji spalin		EU Stage V / EPA Tier 4
Wtórna obróbka spalin		DOC-DPF-SCR

Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 6,9
Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic/tr.ręczny
Zdoln. pok. wzniesień, z vibr./bez	%	61/66

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	27/30
Amplituda, przód, I/II	mm	2,02/1,20
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	315/231

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	280
Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	32

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	106
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	104

WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x) | 2 duże lusterka robocze i wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza z wyświetlaczem, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obsługa Easy Drive | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Zabezpieczenie węża na przodku | automatyka wibracyjna | Pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych | System kamer

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina ROPS z instalacją grzewczą i klimatyzacją, z atestem FOPS (poziom I) | Monitorowanie blokady pasa | Ogrzewanie postojowe | Radio | Tachograf | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | HCQ Navigator | Regulacja częstotliwości | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automat zatrzymujący silnik | Interfejs telematyczny | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Maski silnika z komfortowym otwieraniem elektrycznym | Oświetlenie Coming Home | Odłącznik akumulatora | Homologacja | Narzędzia podręczne