

Date tehnice

H 25i C R



Compactoare Serie H

Cilindru compactor cu bandaj neted ranforsat

H268

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Componente întărite ale mașinii pentru o durabilitate ridicată
- > Capacitate de compactare mare datorată unei încărcări liniare mari și amplitudinilor mari
- > Concept de operare Easy Drive
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Tambur foarte rezistent la uzură pentru aplicații în roci dure

DATE TEHNICE H 25i C R (H268)		
Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	24880
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	24130
Greutate funcțională max.	kg	25270
Sarcină pe osie, față/spate	kg	16390/8490
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		101,5/VM5
Sarcină per pneu, spate	kg	4245
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	6751
Înălțime totală cu cabină	mm	2970
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2320
Ampatament	mm	3261
Lățime totală cu cabină	mm	2540
Gardă la sol, centru	mm	400
Rază de viraj, interioară	mm	4760
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	40/28
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2220
Diametru tambur, față	mm	1600
Forță tambur, față	mm	45
Tip tambur, față		
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		EM 23.5-R25 XTLA
Lățime pneuri, spate	mm	2160
Nr. de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 6.1 L6
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,6/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,4/2300
Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage V / EPA Tier 4
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		DOC-DPF-SCR
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0 - 6,9
Reglare, continuă		Hammtronic/manual
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	61/66
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	27/30
Amplitudine, față, I/II	mm	2,02/1,20
Forță centrifugă, față, I/II	kN	315/231
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	280
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	32
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	106
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	104
ECHIPAMENT		
Prize de 12 V (duble) 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare Articulație pivotantă în 3 puncte Tablou de bord cu display, martori de control și taste funcționale Concept de operare Easy Drive Mod ECO Preselectarea vitezei Protecție furtun la partea frontală a mașinii Sistem de vibrație automat Set de iluminat pentru utilizare pe drumuri publice Sistem de camere digitale		
ECHIPAMENT SPECIAL		
Cabină ROPS cu instalație de încălzire și climatizare, aprobată FOPS (treapta I) Dispozitiv de monitorizare centură de siguranță Încălzire staționară Radio Tahograf Interfață Bluetooth pentru Smart Doc HCQ Navigator Regulator de frecvență Modul HAMM Compaction Meter (HCM) Funcție automată oprire motor Interfață sistem telematic Proiectoare de lucru Girofar Capotă motor cu deschidere confort electrică Iluminare Coming Home Separator de baterii Omologare Unelte pentru bord		