

Технические данные

H 25i C R



Грунтовые катки Серия Н

Грунтовый каток с усиленным гладким вальцом

H268

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Усиленные компоненты машин для высокой прочности
- > Высокая мощность уплотнения благодаря высокой линейной нагрузке и большим амплитудам
- > Концепция управления Easy Drive
- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для отменного сцепления и проходимости на связном грунте
- > Высокоизносостойкий барабан для применения в твердых породах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ H 25i C R (H268)

Весовые характеристики

Рабочий вес с кабиной	кг	24880
Базовый вес без кабины, без ROPS	кг	24130
Рабочий вес, максимальный	кг	25270
Нагрузка на ось, переднюю / заднюю	кг	16390/8490
Французская классификация, значение/класс		101,5/VM5

Размеры машины

Общая длина	мм	6751
Общая высота с кабиной	мм	2970
Высота погрузки, миним.	мм	2320
Колесная база	мм	3261
Общая ширина с кабиной	мм	2540
Дорожный просвет, центр	мм	400
Радиус поворота по внутр.-колее	мм	4760
Угол свиса, спереди/сзади	°	40/28

Габариты бандажей

Ширина бандажа, спереди	мм	2220
Диаметр бандажа, спереди	мм	1600
Толщина бандажа, спереди	мм	45
Тип бандажа, спереди		

Размер шин

Размер шин, сзади		EM 23.5-R25 XTLA
Ширина по колесам, сзади	мм	2160
Количество шин, сзади		2

Дизельный двигатель

Производитель		DEUTZ
Тип		TCD 6.1 L6
Число цилиндров		6
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		160,0/217,6/2300
Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		160,0/214,4/2300
Экологические стандарты		EU Stage V / EPA Tier 4
Обработка отработавших газов		DOC-DPF-SCR

Трансмиссия

Скорость, плавно регулируемая	км/час	0 - 6,9
Регулировка, бесступенчатая		Система Hammtronic/ручная

Предельный угол подъема с/без вибрации	%	61/66
--	---	-------

Вибрация

Частота вибрации, спереди, I/II	Гц	27/30
Амплитуда, спереди, I/II	мм	2,02/1,20
Центробежная сила, спереди, I/II	кН	315/231

Рулевое управление

Управление, тип		Управление путем складывания шарниро-сочлененной рамы
-----------------	--	---

Вместимость бака/заправочный объем

Топливный бак, вместимость	л	280
Бак AdBlue/DEF, емкость	л	32

Уровень шума

Акустическая мощность LW(A), наклейка	дБ(А)	106
Акустическая мощность LW(A), измеренная	дБ(А)	104

ОБОРУДОВАНИЕ

Розетки на 12 В (двойная) | 2 больших рабочих зеркала и зеркала заднего вида | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Приборная панель с дисплеями, индикаторами и функциональными клавишами | Концепция управления Easy Drive | ECO-режим | Предварительная настройка скорости | Защита шланга на передней полураме | Виброавтоматика | Пакет освещения для применения на дорогах общего пользования | Система камер

ОПЦИИ

Кабина с защитой ROPS с системой отопления и кондиционирования, соответствие требованиям FOPS (уровень I) | Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности | Система автономного отопления | Радио | Тахограф | Интерфейс Bluetooth для Smart Doc | Навигатор HCQ | Регулятор частоты | Датчик уплотнения HAMM (HCM) | Система автоматической остановки двигателя | Телематический интерфейс | Фары рабочего света | Проблесковый маячок | Капот двигателя с электрозамком | Освещение Coming Home | Разъединительный выключатель аккумуляторной батареи | Омологация | Бортовой инструмент