

Tehnički podaci

H 25i C R



Valjci sa jednim bubnjem Serija H
Samohodni valjak, sa ojačanim glatkim omotačem

H268

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Velika snaga zbijanja zbog velikog linijskog opterećenja i velikih amplituda
- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost

TEHNIČKI PODACI H 25i C R (H268)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	24880
Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	24130
Maks. radna težina	kg	25270
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	16390/8490
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		101,5/VM5
Opterećenje pneumatika, otpozadi	kg	4245
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6751
Ukupna visina sa kabinom	mm	2970
Visina punjenja, min.	mm	2320
Međusovinski razmak	mm	3261
Ukupna širina sa kabinom	mm	2540
Slobodna visina, sredina	mm	400
Krug okretanja, unutrašnji	mm	4760
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	40/28
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2220
Prečnik bubnja, spreda	mm	1600
Debljina bubnja, spreda	mm	45
Vrsta bubnja, spreda		
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		EM 23.5-R25 XTLA
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2160
Broj pneumatika, otpozadi		2
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 6.1 L6
Broj cilindara		6
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		160,0/217,6/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		160,0/214,4/2300
Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0 - 6,9
Regulator, kontinualni		Hammtronic/ručno
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	61/66
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	27/30
Amplituda, spreda, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	315/231
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje

Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	280
Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	32
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	104

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke) | 2 velika radna ogledala i retrovizora | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima | Koncept upravljanja Easy Drive | ECO režim | Izbor brzina | Zaštita creva na prednjem kraju | Automatika vibriranja | Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima | Sistem kamera

DODATNA OPREMA

Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uređajem i FOPS odobrenjem (nivo I) | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Pomoćno grejanje | | Tahograf | | HCQ Navigator | Frekventni regulator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatika za zaustavljanje motora | Telematski interfejs | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem | Osvetljenje „Coming Home” | Prekidač odvajanja akumulatora | |