

Technické údaje

H 25i C R



Ťahačové valce Séria H

Cestný valec so zosilneným hladkým behúňom

H268

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam
- > Koncept ovládania Easy Drive
- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne

TECHNICKÉ ÚDAJE H 25i C R (H268)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabinou	kg	24880
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	24130
Prevádzková hmotnosť max.	kg	25270
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	16390/8490
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		101,5/VM5
Zaťaženie kolesa na pneumatiku, vzadu	kg	4245
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	6751
Celková výška s kabinou	mm	2970
Výška nakladania, min.	mm	2320
Rázvor náprav	mm	3261
Celková šírka s kabinou	mm	2540
Svetlá výška, v strede	mm	400
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	4760
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	40/28
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	2220
Priemer bandáže, vpredu	mm	1600
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	45
Druh bandáže, vpredu		
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		EM 23.5-R25 XTLA
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2160
Počet pneumatík, vzadu		2
Vznetový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Valce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		160,0/217,6/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		160,0/214,4/2300
Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatočná úprava spalín		DOC-DPF-SCR
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 6,9
Regulácia, plynulá		Hammtronic/ručne
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	61/66
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	27/30
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	2,02/1,20
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	315/231
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie

Objem nádrže/objem náplne		
AdBlue/DEF nádrž, objem	L	32
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	104

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité) | 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi na displeji, kontrolnými svetlami a funkčnými tlačidlami | Koncept ovládania Easy Drive | ECO režim | Predvoľba rýchlosti | Ochrana hadice na prednom ráme | Vibračná automatika | Balík osvetlenia pre cestnú premávku | Kameraný systém

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

ROPS kabína s vykurovacím a klimatizačným zariadením, schválená podľa FOPS (úroveň I) | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Nezávislé kúrenie | Rádio | Tachograf | HCQ navigátor | Regulátor frekvencie | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Automatika zastavenia motora | Telematické rozhranie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Kryt motora s elektrickým komfortným otváraním | Osvetlenie Coming Home | Vypínač batérie | Pohotovostné náradie