

Tekniska data

H 25i C R



Envalsvältar Serie H
Envalsvält med förstärkt slätvals

H268

HÖJDPUNKTER

- > Förstärkta maskinkomponenter för hög hållbarhet
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Mycket slitstark trumma för hårda bergarter

TEKNISKA DATA H 25i C R (H268)

Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	24880
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	24130
Tjänstevikt, max.	kg	25270
Axeltryck fram/bak	kg	16390/8490
Fransk klassning, värde/klass		101,5/VM5
Hjultryck per däck, bak	kg	4245

Mått maskin		
Totallängd	mm	6751
Totalhöjd med hytt	mm	2970
Höjd last, minim.	mm	2320
Axelavstånd	mm	3261
Totalbredd med hytt	mm	2540
Markfrigång, mitten	mm	400
Vändradie insida	mm	4760
Lutningsvinkel, fram/bak	°	40/28

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2220
Valsdiameter, fram	mm	1600
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		

Mått däck		
Däckstorlek, bak		EM 23.5-R25 XTLA
Bredd över däcken, bak	mm	2160
Antal däck, bak		2

Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgasefterbearbetning		DOC-DPF-SCR

Drivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 6,9
Styrning, steglös		Hammtronic/manuell
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	61/66

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	315/231

Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning

Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	280
AdBlue/DEF-tank, volym	L	32

Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	106

Bullernivå		
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla) | 2 stora arbets- och backspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp | Användarkonceptet Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsautomatik | Belysningspaket för körning på allmän väg | Kameran system

SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I) | Bältesövervakning | Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | HCQ Navigator | Frekvensregulator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Stoppautomatik motor | Telematik-gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-belysning | Batterifrånsljare | Typgodkännande | Verktygssats