

技術資料

H 25i CR



路機 系列 H
光輪式鋼輪路機 | H268

加亮

- > 超高的線性載荷和超大振幅，強大的性能
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能

技術資料 H 25i C R (H268)

重量		
含駕室的操作重量	kg	24880
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	24130
最大操作重量	kg	25270
輪軸負載, 前/後	kg	16390/8490
法分類, 資料/等級		101.5/VM5
個輪胎的負載, 後方	kg	4245
機器尺寸		
長度	mm	6751
含駕室的高度	mm	2970
高度, 載, 最小	mm	2320
軸距	mm	3261
含駕室的度	mm	2540
離地間隙, 中央	mm	400
半, 側	mm	4760
傾斜角, 前/後	°	40/28
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2220
輪直, 前方	mm	1600
輪厚度, 前方	mm	45
輪類型, 前方		C R
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		EM 23.5-R25 XTLA
含輪胎的度, 後方	mm	2160
輪胎, 後方		2
柴油引擎		
製造商		道依茨
類型		TCD 6.1 L6
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,6/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,4/2300
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 6,9
調整, 無限動		Hammtronic/手動
能力, 開/閉振動	%	61/66
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	27/30
振幅, 前方, I/II	mm	2,02/1,20
離心力, 前方, I/II	kN	315/231
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	280
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	32
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	106
功率 LW(A), 測量	db(A)	104

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能, 操作方案易動, 模式, 速度預選, 前車軟管保護, 自動振動系統, 符合道路管理法規的照明套包, 影系統

選配設備

暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕室, FOPS 認 (等級一), 安全監測置, 協助加熱器, 行車記儀, HCQ 馬導航系統, 頻率調節器, HAMM 度指示器 (HCM), 動機自動閉功能, 遠端通訊介面, 照明燈, 旋警示燈, 動機電動適性開口, 回家模式照明, 電瓶主開,