

Teknik bilgiler

H 25i C R



Altyapı silindirleri Seri H

Daha güçlü düz tambura sahip altyapı silindiri

H268

ÖNE ÇIKANLAR

- > Yüksek çizgisel yük ve büyük genlikler sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi
- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı

TEKNİK BİLGİLER H 25i C R (H268)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	24880
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	24130
Çalışma ağırlığı maks.	kg	25270
Aks yükü, ön/arka	kg	16390/8490
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		101,5/VM5
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	4245

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6751
Kabinli toplam yükseklik	mm	2970
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2320
Aks mesafesi	mm	3261
Kabinli toplam genişlik	mm	2540
Alt yükseklik, ortadan	mm	400
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4760
Eğim açısı, önde/arkada	°	40/28

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2220
Tambur çapı, ön	mm	1600
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	45
Tambur türü, ön		

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		EM 23.5-R25 XTLA
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2160
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 6.1 L6
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,6/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,4/2300
Emisyon standardı		AB Kademe V/ABD EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

Çekiş (Tahrik)

Hız, kademersiz ayarlı	km/h	0 - 6,9
Kademersiz değişken ayar		Hammtronic/manuel
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	61/66

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	27/30
Genlik, ön, I/II	mm	2,02/1,20
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	315/231

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	280
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	32

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

DONANIM:

12 V prizler (2 kat) | 2 ad. geniş çalışma ve dikiz aynaları | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hız seçimi | Ön vagonda hortum koruması | Otomatik vibrasyon sistemi | Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi | Kamera sistemi

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klimalı ROPS kabin, FOPS onaylı (1.Düzey) | Emniyet kemeri göstergesi | Vebasto | Radyo | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | HCQ Navigatör | Frekans regülatörü | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Otomatik motor durdurma işlevi | Telematik ara yüzü | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Elektrikli konforlu açılışlı motor kaputu | Coming Home aydınlatma | Ana akü şalteri | Onay | Araç kiti