

Технічні дані

H 25i C R



Ґрунтові котки Серія H

Ґрунтовий коток із посиленим гладким вальцем

H268

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Висока потужність ущільнення завдяки високому лінійному навантаженню і великим амплітудам
- > Концепція керування Easy Drive
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Н 25і С R (Н268)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	24880
Вага без навантаження, без кабіни, без системи захисту від перекидання	kg	24130
Робоча вага, макс.	kg	25270
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	16390/8490
Франц. класифікація, значення/клас		101,5/VM5
Навантаження на колесо, ззаду	kg	4245
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	6751
Загальна висота разом із кабіною	mm	2970
Високе навантаження, мінім.	mm	2320
База	mm	3261
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2540
Дорожній просвіт, посередині	mm	400
Радіус повороту, внутрішній	mm	4760
Кут звису, спереду/ззаду	°	40/28
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2220
Діаметр вальця, попереду	mm	1600
Товщина вальця, попереду	mm	45
Тип вальця, попереду		
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		EM 23.5-R25 XTLA
Ширина за шинами, ззаду	mm	2160
Кількість шин ззаду		2
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 6.1 L6
Циліндр, кількість		6
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		160,0/217,6/2300
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		160,0/214,4/2300
Норма токсичності випускних газів		EU Stage V / EPA Tier 4
Обробка випускних газів		DOC-DPF-SCR
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0 - 6,9
Налаштування, плавне		Hammtronic/ручний
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	61/66
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	27/30
Амплітуда, попереду, I/II	mm	2,02/1,20
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	315/231

Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	10
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	280
Бак AdBlue/DEF, місткість	L	32
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	106
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	104

ОБЛАДНАННЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними клавішами | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Пакет освітлення для експлуатації на дорогах загального користування | Система камер

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Кабіна з захистом ROPS, із системою опалення та кондиціонування, відповідність вимогам FOPS (рівень 1) | Контроль замка ременя безпеки | Система автономного опалення | Радіоприймач | Тахограф | | Навігатор HCQ | Регулятор частоти | Датчик ущільнення HAMM (HCM) | Автоматична система зупинки двигуна | Телематичний інтерфейс | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Капот двигуна з електрозамком | Освітлення Coming Home | Роз'єднувач для акумуляторної батареї | Набір інструментів