

Të dhënat teknike

DV+ 90i VO-S



Rula të dyfishtë Seria DV+

Rul i dyfishtë me shtresë vibruese dhe osciluese\

H278

PIKAT KRYESORE

- > Kabinë panoramike me hapësirë të bollshme me konceptin e pamje të lirë dhe shikimit të qartë mbi shtresat dhe kantierin
- > Cilësi e madhe ngjeshje nëpërmjet konfigurimit optimal të parametrave të ngjeshjes
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Ngjeshje me lëkundje
- > Sistem inteligjent për spërkatjen me ujë

TË DHËNAT TEKNIKE DV+ 90i VO-S (H278)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	9420
Pesha operative, maks.	kg	12150
Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa	kg/cm	29,2/26,8
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		22,8/VT1
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	4450
Lartësia totale me kabinë	mm	2965
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2172
Baza e volantit	mm	3250
Gjerësia totale me kabinë	mm	1860
Gjerësia e punës maks.	mm	3050
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	665/665
Rrezja e kthimit, brenda	mm	3000
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e tamburit, përpara/prapa	mm	1680/1680
Diametri i tamburit, përpara/prapa	mm	1200/1200
Trashësia e tamburit, përpara/prapa	mm	17/20
Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të ndara
Lloji i tamburit, prapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	1370
Motor nafte		
Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 3.6 L4
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		74,4/101,2/2200
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		74,4/99,7/2200
Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-DPF-SCR
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 11,0
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	40/45
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,61/0,40
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	84/78
Lëkundja		
Forca e lëkundjes, prapa	kN	109
Frekuenca e lëkundjes, prapa	Hz	36
Amplituda tangente, prapa	mm	1,25

Drejtimi		
Volanti, lloji		Vetëm me rrota, analog
Sistemi i sprucimit		
Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	160
Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja	L	20
Serbatori i ujit, kapaciteti	L	810
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	104

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe) | 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa | 2-pompa uji | Fshirëse të palosshme | Koncepti i operimit Easy Drive | Paketë ndriçimi për operimin dhe rrugët publike | Furnizim me presion nga poshtë | ECO-Mode | Ndenjëse shoferi me susta me mbështetëse krahu dhe rrip sigurie | Mbjtës pijesh | Hammtronic – menaxhim elektronik i makinerisë | Dritare kabine në dysHEME para dhe mbrapa | Njësi operimi ndenjëse e zhvendosëshme anash dhe e rrotullueshme | Sistemi i vënies në dispozicion të ujit me kolonë spërkatëse para dhe mbrapa | Filtrimi i ujit (3-fish) | Rezervuar uji para dhe mbrapa, mund të mbushet nga të dyja anët | Shkarkues qendror uji

PAJISJE OPSIONALE

Radio | Navigatori HCQ | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Shpërndarës grimcash | Injektimi i substancës për mbrojtjen kundër ngrirjes | Impianti qendror i lubrifikimit | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Boria e udhëtimit mbrapa | Fenelinat | Ndriçimi i cepave të fashave të fashave | Ndriçimi i fashave | Ndriçim Coming Home