

Tekniske data

DV+ 90i VO-S



Tandemtromler Serie DV+

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H278

HIGHLIGHTS

- > Panoramakabine med stor rumplads med åbent udsyn-koncept og frit udsyn til bandager og byggeplads
- > Høj kompressionskvalitet gennem optimal indstilling af kompressionsparametre
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Kompression med oscillation
- > Avanceret vandoverrislingssystem

TEKNISKE DATA DV+ 90i VO-S (H278)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	9420
Driftsvægt maks.	kg	12150
Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	29,2/26,8
Fransk klassificering, værdi/klasse		22,8/VT1
Maskindimensioner		
Total længde	mm	4450
Total højde med kabine	mm	2965
Højde, last, min.	mm	2172
Akselafstand	mm	3250
Total bredde med kabine	mm	1860
Maks. arbejdsbredde	mm	3050
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	665/665
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3000
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran/bagved	mm	1680/1680
Tromlediameter, foran/bagved	mm	1200/1200
Tromlestyrke, foran/bagved	mm	17/20
Tromletype, foran		glat/delt
Tromletype, bagved		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	1370
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		74,4/101,2/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		74,4/99,7/2200
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	40/45
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
udsving, foran, I/II	mm	0,61/0,40
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	84/78
Oscillation		
Oscillationskraft, bagved	kN	109
Oscillationsfrekvens, bagved	Hz	36
Tangentialt udsving, bagved	mm	1,25
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjulsdr., analog

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	160
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	810
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	104

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel) | 2 store arbejds- og bakspejle | 2 vandpumper | Afstryger opklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | Belysningspakke til drift på offentlige veje | Tryktankning nedefra | ECO-Mode | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | Drikkevareholder | Hammtronic – elektronisk maskinadministration | Kabineguldvindue foran og bagtil | Sædebetjening, kan forskydes og drejes i siden | Vandoverrislingssystem med sprøjtliste foran og bagtil | Vandfiltrering (3-dobbel) | Vandtank foran og bagtil, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Radio | HCQ Navigator | Kanttryk- og skæreapparat | Grusspreder | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | Centralt smøringspunkt | Motorstop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Rotorblink | Tromlekantbelysning | Tromlebelysning | Coming Home-belysning