

Műszaki adatok

DV+ 90i VO-S



Tandemhengerek Sorozat DV+

Tandemhenger vibrációs- és oszcillációs abronccsal

H278

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kényelmes, tágas panorámakabin szabad láthatósági koncepcióval, és szabad rálátással a palástokra és az építési területre
- > A tömörítési paraméterek optimális beállításának köszönhetően magas tömörítési minőség
- > Easy Drive kezelési elv
- > Oszcillációs tömörítés
- > Intelligens vízpermetező rendszer

MŰSZAKI ADATOK DV+ 90i VO-S (H278)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	9420
Üzemi súly max.	kg	12150
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	29,2/26,8
Franc. Osztályozás, érték/osztály		22,8/VT1
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	4450
Teljes magasság kabinnal	mm	2965
Rakodási magasság, minim.	mm	2172
Tengelytávolság	mm	3250
Teljes szélesség kabinnal	mm	1860
Maximális munkaszélesség	mm	3050
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	665/665
Nyomkørsugár, belső	mm	3000
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl/hátul	mm	1680/1680
Abroncsátmérő, elöl/hátul	mm	1200/1200
Abroncsvastagság, elöl/hátul	mm	17/20
Abroncsfajta, elöl		sima/osztott
Abroncsfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	1370
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 3.6 L4
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		74,4/101,2/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		74,4/99,7/2200
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	40/45
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	42/50
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,61/0,40
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	84/78
Oszcilláció		
Oszcillációs erő, hátul	kN	109
Oszcillációs frekvencia, hátul	Hz	36
Tangenciális amplitúdó, hátul	mm	1,25
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	4
Kormányzás, mód		Összkerék, analóg
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	160
AdBlue/DEF-tartály, térfogat	L	20
Víztartály, térfogat	L	810
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | 2 vízszivattyú | Lehajtható lehúzó | Easy Drive kezelési elv | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Nyomótankolás alulról | ECO-mód | Rugózott vezetőülés kartámaszokkal és biztonsági övvel | Italtartó | Hammtronic - elektronikus gépmenedzsment | Kabinablak elöl és hátul | Oldalra eltolható és forgatható ülés kezelőegység | Vízpermetező rendszer permetezőléccel elöl és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elöl és hátul, mindkét oldalon betölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Rádió | HCQ Navigator | Élnyomó- és vágókészülék | Zúzalékszűrő | Fagyálló-befecskendezés | Központi kenőberendezés | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tolatás hangjelző | Forgó-villogó lámpa | Abroncsszél-világítás | Abroncsvilágítás | Hazakísérő világítás