

技術資料

DV+ 90i VO-S



鋼輪路機 系列 DV+
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H278

加亮

- > 超大空間全景車採用全視野方案，可完全看到鋼輪和工地
- > 進行優化設置，而現優異的質量
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 振蕩
- > 智能系統

技術資料 DV+ 90i VO-S (H278)

重量		
含駕室的操作重量	kg	9420
最大操作重量	kg	12150
態線性負載, 前/後	kg/cm	29,2/26,8
法分類, 資料/等級		22,8/VT1
機器尺寸		
長度	mm	4450
含駕室的高度	mm	2965
高度, 載, 最小	mm	2172
軸距	mm	3250
含駕室的度	mm	1860
最大工作度	mm	3050
左側/右側貼高度	mm	665/665
半, 側	mm	3000
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1680/1680
輪直, 前/後	mm	1200/1200
輪厚度, 前/後	mm	17/20
輪類型, 前方		光面/剖分式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	1370
柴油引擎		
製造商		道依茨
類型		TCD 3.6 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	40/45
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,61/0,40
離心力, 前方, I/II	kN	84/78
動		
動力, 後方	kN	109
動頻率, 後方	Hz	36
切線振幅, 後方	mm	1,25
向		
動角度 +/-	°	4
向, 類型		全輪動, 類比
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	160
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	20
水箱, 容量	L	810
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	106
功率 LW(A), 測量	db(A)	104

設備

12 伏座 (2 面) , 2 個大的工作和後視鏡, 2 台水, 可折式板, 操作方案易動, 符合道路管理法規的照明套包, 底部力加油, 模式, 力駕座椅扶手和安全, 飲料固定架, Hammtronic 電子機器管理, 前後座地面, 可面移動且可旋的座椅調節置, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍) , 前後水箱, 側可加水, 中央排水

選配設備

音機, HCQ 馬導航系統, 切/置, 石屑撒布器, 注入防凍, 中央潤滑, 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 倒車警報器, 旋警示燈, 照明, 回家模式照明