

Технически данни

DV+ 90i VV-S



Тандемни валяци Серия DV+

Тандемен валяк с два вибрационни бандажа

H278

АКЦЕНТИ

- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Голяма панорамна кабина с концепция за свободна видимост и свободен поглед върху бандажите и обекта
- > Концепция за управление Easy Drive
- > Интелигентна система за оросяване с вода
- > Високо качество на уплътняване чрез оптимална настройка на параметрите на уплътняване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ DV+ 90i VV-S (H278)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	9600
Работно тегло макс.	kg	12320
Статично линейно натоварване, отпред/отзад	kg/cm	29,2/27,9
Френска класификация, величина/клас		22,8/VT1
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	4450
Обща височина с кабина	mm	2965
Височина на натоварване, миним.	mm	2172
Междуосово разстояние	mm	3250
Обща ширина с кабина	mm	1860
Максимална работна ширина	mm	3050
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	665/665
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3000
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1680/1680
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1200/1200
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	17/17
Тип бандаж, отпред		гладък/разделен
Тип бандаж, отзад		гладък/разделен
Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	1370
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		74,4/101,2/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		74,4/99,7/2200
Ниво отр. газове		EU Stage V / EPA Tier 4
Допълнителна обработка отработени газове		DOC-DPF-SCR
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 11,0
Регулиране, безстепенно		Hammatronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	40/45
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	42/50
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,61/0,40
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,61/0,40

Вибрация		
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	84/78
Центробежна сила, отзад, I/II	kN	84/78
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	4
Кормилно управление, тип		Задвижване на всички колела, аналогично
Оросителна система		
Водно оросяване, тип		Налягане
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	160
Резервоар AdBlue/DEF, обем	L	20
Резервоар за вода, вместимост	L	810
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	104

ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни) | 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане | 2 водни помпи | Регулируеми стъргалки | Концепция за управление Easy Drive | Пакет светлини за експлоатация по обществени пътища | Зареждане под налягане от долната страна | ECO Mode | Седалка за водача на пружинно окачване с подлакътници и предпазен колан | Гнездо за напитки | Hammatronic - електронно машинно управление | Прозорец на пода на кабината отпред и отзад | Въртящ се модул за обслужване на седалката със странично регулиране и завъртане | Водна оросителна система с разпръскваща лайсна отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Радио | HCQ навигатор | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Разпределител на баластра | Инжектиране против измръзване | Централна система за смазване | Автоматично изключване на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Клаксон за заден ход | Въртяща се сигнална лампа | Осветление на ръба на бандажа | Осветление на бандажа | Осветление Coming Home