

tekniset tiedot

# DV+ 90i VV-S



## Tandemtelat Sarja DV+

Tandemtela kahdella värähtelyvalssilla

H278

### KOHOKOHDAT

- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Tilava panoraamaohjaamo näkyvyyskonseptilla ja vapaalla näkyvyydellä valsseihin ja työmaalle
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta

TEKNISET TIEDOT DV+ 90i VV-S (H278)

| paino                                   |       |                         |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------|
| Ajopaino ohjaamalla varustettuna        | kg    | 9600                    |
| Enimmäisajopaino                        | kg    | 12320                   |
| staattinen viivakuormitus edessä/takana | kg/cm | 29,2/27,9               |
| ranskalainen luokittelu, arvo/luokka    |       | 22,8/VT1                |
| koneen mitat                            |       |                         |
| kokonaispituus                          | mm    | 4450                    |
| kokonaiskorkeus ohjaamalla varustettuna | mm    | 2965                    |
| lastauksen korkeus, minimi              | mm    | 2172                    |
| akseliväli                              | mm    | 3250                    |
| kokonaisleveys ohjaamalla varustettuna  | mm    | 1860                    |
| maksimityöleveys                        | mm    | 3050                    |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea         | mm    | 665/665                 |
| raideympyrän sisäsäde                   | mm    | 3000                    |
| valssien mitat                          |       |                         |
| valssin leveys edessä/takana            | mm    | 1680/1680               |
| valssin halkaisija, edessä/takana       | mm    | 1200/1200               |
| valssin vahvuus, edessä/takana          | mm    | 17/17                   |
| valssin laji, edessä                    |       | sileä/jaettu            |
| valssin laji, takana                    |       | sileä/jaettu            |
| ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle    | mm    | 1370                    |
| Dieselmoottori                          |       |                         |
| valmistaja                              |       | DEUTZ                   |
| Tyyppi                                  |       | TCD 3.6 L4              |
| sylinterien lukumäärä                   |       | 4                       |
| teho ISO 14396, kW/PS/rpm               |       | 74,4/101,2/2200         |
| teho SAE J1349, kW/HP/rpm               |       | 74,4/99,7/2200          |
| Pakokaasuluokka                         |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Pakokaasujen jälkikäsittely             |       | DOC-DPF-SCR             |
| voimansiirtokoneisto                    |       |                         |
| nopeus, portaaton                       | km/h  | 0 - 11,0                |
| portaaton säätö                         |       | Hammtronic              |
| nousukyky täryn kanssa / ilman täryä    | %     | 40/45                   |
| täry                                    |       |                         |
| tärytaajuus, edessä, I/II               | Hz    | 42/50                   |
| tärytaajuus, takana, I/II               | Hz    | 42/50                   |
| amplitudi, edessä, I/II                 | mm    | 0,61/0,40               |
| amplitudi, takana, I/II                 | mm    | 0,61/0,40               |
| keskipakoisvoima edessä, I/II           | kN    | 84/78                   |
| keskipakoisvoima takana, I/II           | kN    | 84/78                   |
| Ohjaus                                  |       |                         |
| heilurikulma +/-                        | °     | 4                       |
| ohjauslaji                              |       | nelipyörä, analoginen   |

| säiliön sisältö / täyttömäärä |       |     |
|-------------------------------|-------|-----|
| polttoainesäiliö, sisältö     | L     | 160 |
| AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus   | L     | 20  |
| vesisäiliö, sisältö           | L     | 810 |
| melutaso                      |       |     |
| ääniteho LW(A), tarra         | db(A) | 106 |
| ääniteho LW(A), mitattu       | db(A) | 104 |

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 2 vesipumppua | Kaavin käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Painetankkaus alhaalta | ECO-tila | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | Pullonpidike | Hammtronic - elektroninen konehallinta | Ohjaamon lattiaikkuna edessä ja takana | Istuimen käyttöyksikkö sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulista edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoistohana

ERIKOISVARUSTELU

Radio | HCQ-navigaattori | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soralevitin | Pakkassuojaruiskutus | Keskusvoitelulaitteisto | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | Pyörivä varoitusvalo | Valssireunan valaistus | Valssin valaistus | Coming Home -valaistus