

Műszaki adatok

# DV+ 90i VV-S



**Tandemhengerek Sorozat DV+**  
Tandemhenger két vibrációs abronccsal

**H278**

## LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > Kényelmes, tágas panorámakabin szabad láthatósági koncepcióval, és szabad rálátással a palástokra és az építési területre
- > Easy Drive kezelési elv
- > Intelligens vízpermetező rendszer
- > A tömörítési paraméterek optimális beállításának köszönhetően magas tömörítési minőség

MŰSZAKI ADATOK DV+ 90i VV-S (H278)

| Tömegek                                         |       |                         |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Üzemi súly kabinnal                             | kg    | 9600                    |
| Üzemi súly max.                                 | kg    | 12320                   |
| Statikus vonalterhelés, elöl/hátul              | kg/cm | 29,2/27,9               |
| Franc. Osztályozás, érték/osztály               |       | 22,8/VT1                |
| Gép méretei                                     |       |                         |
| Teljes hossz                                    | mm    | 4450                    |
| Teljes magasság kabinnal                        | mm    | 2965                    |
| Rakodási magasság, minim.                       | mm    | 2172                    |
| Tengelytávolság                                 | mm    | 3250                    |
| Teljes szélesség kabinnal                       | mm    | 1860                    |
| Maximális munkaszélesség                        | mm    | 3050                    |
| Szegélykö távolság, baloldal/jobboldal          | mm    | 665/665                 |
| Nyomkørsugár, belső                             | mm    | 3000                    |
| Abroncsok méretei                               |       |                         |
| Abroncsszélesség, elöl/hátul                    | mm    | 1680/1680               |
| Abroncsátmérő, elöl/hátul                       | mm    | 1200/1200               |
| Abroncsvastagság, elöl/hátul                    | mm    | 17/17                   |
| Abroncsfajta, elöl                              |       | sima/osztott            |
| Abroncsfajta, hátul                             |       | sima/osztott            |
| Nyomeltolás, balra/jobbra                       | mm    | 1370                    |
| Dízelmotor                                      |       |                         |
| Gyártó                                          |       | DEUTZ                   |
| Típus                                           |       | TCD 3.6 L4              |
| Henger, darabszám                               |       | 4                       |
| Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p           |       | 74,4/101,2/2200         |
| Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p           |       | 74,4/99,7/2200          |
| Kipufogógáz szabvány                            |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Kipufogógáz utókezelés                          |       | DOC-DPF-SCR             |
| Menethajtás                                     |       |                         |
| Sebesség, fokozat nélküli                       | km/h  | 0 - 11,0                |
| Szabályozás, fokozat nélküli                    |       | Hammtronic              |
| Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül | %     | 40/45                   |
| Rezgés                                          |       |                         |
| Vibrációs frekvencia, elöl, I/II                | Hz    | 42/50                   |
| Vibrációs frekvencia, hátul, I/II               | Hz    | 42/50                   |
| Amplitúdó, elöl, I/II                           | mm    | 0,61/0,40               |
| amplitúdó, hátul, I/II                          | mm    | 0,61/0,40               |
| Centrifugális erő, elöl, I/II                   | kN    | 84/78                   |
| Centrifugális erő, hátul, I/II                  | kN    | 84/78                   |
| Kormányzás                                      |       |                         |
| Lengésszög +/-                                  | °     | 4                       |
| Kormányzás, mód                                 |       | Összkerék, analóg       |
| Permetező berendezés                            |       |                         |
| Vízpermetezés, mód                              |       | Nyomás                  |

| Tartály térfogat/betöltési mennyiség |       |     |
|--------------------------------------|-------|-----|
| AdBlue/DEF-tartály, térfogat         | L     | 20  |
| Víztartály, térfogat                 | L     | 810 |
| Zajszint                             |       |     |
| Hangteljesítmény LW(A), címke        | db(A) | 106 |
| Hangteljesítmény LW(A), mért         | db(A) | 104 |

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | 2 vízszivattyú | Lehajtható lehúzó | Easy Drive kezelési elv | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Nyomótankolás alulról | ECO-mód | Rugózott vezetőülés kartámaszokkal és biztonsági övvel | Italtartó | Hammtronic - elektronikus gépmenedzsmet | Kabinablak elöl és hátul | Oldalra eltolható és forgatható ülés kezelőegység | Vízpermetező rendszer permetezőléccel elöl és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elöl és hátul, mindkét oldalon betölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Rádió | HCQ Navigator | Élnyomó- és vágókészülék | Zúzalékszóró | Fagyálló-befecskendezés | Központi kenőberendezés | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tolatás hangjelző | Forgó-villogó lámpa | Abroncsszél-világítás | Abroncsvilágítás | Hazakisérő világítás