

Техникалық деректер

DV+ 90i VV-S



Екі жанышқылы жол катоктары Серия DV+

Тербелетін екі құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

H278

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Құрсау мен құрылыс алаңына визуалды қарау және ашық көрініс тұжырымдамасымен ірі габаритті панорамалық кабина
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Бағдарламаланатын суару жүйесі
- > Қысудың оңтайлы параметрлерін реттеуге болатындықтан қысудың жоғары сапасы

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР DV+ 90i VV-S (H278)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	9600
Жұмыс салмағы, макс.	kg	12320
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm	29,2/27,9
Француз жіктеуі, деректер/класс		22,8/VT1
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4450
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2965
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2172
Дөңгелек базасы	mm	3250
Кабинамен жалпы ені	mm	1860
Ең үлкен жұмыс ені	mm	3050
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	665/665
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3000
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды/арты	mm	1680/1680
Барабан диаметрі, алды/арты	mm	1200/1200
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm	17/17
Барабан түрі, алды		теріс/бөлінген
Барабан түрі, арты		теріс/бөлінген
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	1370
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 3.6 L4
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		74,4/101,2/2200
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/НР/айналым/минут		74,4/99,7/2200
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-DPF-SCR
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 11,0
Реттеу, шексіз айнымалы		Hammtronic
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	40/45
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	42/50
Вибрация жиілігі, арты, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,61/0,40
Амплитуда, арты, I/II	mm	0,61/0,40
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	84/78
Центрифугалық күш, арты, I/II	kN	84/78

Рульдік басқару		
Рульдік басқару, түрі		Барлық доңғалақ, аналог
Спринклерлік жүйе		
Су спринклері, түрі		Қысым
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	160
AdBlue қалпына келтіргіш заты/DEF жанармай құю бағы	L	20
Су бағы, сыйымдылығы	L	810
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	104

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы) | 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы | 2 су сорғысы | Қайырымалы шыны тазартқыш | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | Көпшілік қолданатын жолдарда қолдануға арналған жарықтандыру топтамасы | Төменнен қысым беру арқылы жанармай құю | ECO режимі | Жүргізушінің шынтақ таяныштары мен қауіпсіздік белдігі бар амортизацияланған отырғышы | Стақан сауыт | Hammtronic – машинаны электрондық басқару жүйесі | Алды мен артындағы, кабинаның еденінен басталатын терезелер | Айналыра және сырғыта басқару блогымен жарақталған отырғыш | Алды-артынан бүрку арқылы суландыру жүйесі | Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы) | Алды мен артындағы су құятын сұйыққойма, екі жақтан толтырылады | Ортаңғы суағар

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Радио | HCQ Navigator | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Құм шашқыш | Антифриз енгізу | Орталықтандырылған майлау жүйесі | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | HAMM Temperature Meter (HTM) | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Жыпылықтайтын төбешам | Бандаждың оқасын жарықтандыру | Бандажды жарықтандыру | Негізгі жарықтың түсуі