

Tehniskie dati

DV+ 90i VV-S



Tandēma veltni Sērija DV+
Tandēma veltnis ar divām vibrācijas bandāžām

H278

BŪTISKIE FAKTI

- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”
- > Liela panorāmas skata kabīne ar neierobežota skata koncepciju un brīvu skatu uz bandāžām un būvlaukumu
- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”
- > Intelektiska ūdens izsmidzināšanas sistēma
- > Augsta blietēšanas kvalitāte, pateicoties optimālam blietēšanas parametra iestatījumam

TEHNISKIE DATI DV+ 90i VV-S (H278)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	9600
Maksimālais darba svars	kg	12320
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse/aizmugure	kg/cm	29,2/27,9
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		22,8/VT1
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4450
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2965
Iekraušanas augstums, min.	mm	2172
Asu attālums	mm	3250
Kopējais platums ar kabīni	mm	1860
Maksimālais darba platums	mm	3050
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	665/665
Iekšējais pagriezienu rādiuss	mm	3000
Bandāžu izmēri		
Bandāžu platums, priekšpuse/aizmugure	mm	1680/1680
Bandāžu diametrs, priekšpuse/aizmugure	mm	1200/1200
Bandāžu biezums, priekšpuse/aizmugure	mm	17/17
Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/dalītas
Bandāžas veids, aizmugure		vienlaidu/dalītas
Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	1370
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 3.6 L4
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		74,4/101,2/2200
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		74,4/99,7/2200
Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Izplūdes gāzu pēcaprāde		DOC-DPF-SCR
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,0
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	40/45
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	42/50
Vibrācijas frekvence, aizmugure, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,61/0,40
Amplitūda, aizmugure, I/II	mm	0,61/0,40
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	84/78
Centrbēdzes spēks, aizmugure, I/II	kN	84/78
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	4

Vadība		
Vadība, veids		Pilnpiedziņa, analogs
Apsmidzināšanas ierīce		
Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	160
AdBlue/DEF tvertne, ietilpība	L	20
Ūdens tvertne, tilpums	L	810
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	104

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās) | 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi | 2
ūdens sūkņi | Nolaižama notīrīšanas ierīce | Eksploataācijas koncepcija
Easy Drive | Apgaismojuma pakete eksploataācijai uz ceļiem un ielām |
Uzpilde ar spiedienu no apakšas | ECO režīms | Ar atsperēm amortizēts
vadītāja sēdekļis, roku balstiem un drošības jostu | Pudeļu turētājs |
Hammtronic – elektroniska mašīnu pārvaldība | Logs kabīnes grīdā
priekšpusē un aizmugurē | Sāniski pārvietojams un pagriežams sēdekļa
eksploataācijas bloks | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar smidzināšanas
ierīci priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens
tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrāla
ūdens izlēšana

PAPILDAPRĪKOJUMS

Radio | HCQ Navigator | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce |
Izkliedētājs | Sala aizsardzības injekcija | Centrālā ieeļļošanas iekārta |
Motora apturēšanas automātika | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM)
| Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Zibšņu bākuguns | Bandāžas malas
apgaismojums | Bandāžas apgaismojums | Apgaismojums „Coming
Home”