

Technische gegevens

DV+ 90i VV-S



Tandemwalsen Serie DV+
Tandemwals met twee vibratiewalsen

H278

HIGHLIGHTS

- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > Ruime panoramacabine met vrijzichtconcept en vrij zicht op de walsen en de bouwplaats
- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > Intelligent watersproeisysteem
- > Hoge verdichtingskwaliteit door optimale instelling van de verdichtingsparameters

TECHNISCHE GEGEVENS DV+ 90i VV-S (H278)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	9600
Bedrijfsgewicht max.	kg	12320
Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	29,2/27,9
Franse classificatie, waarde/klasse		22,8/VT1
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	4450
Totale hoogte met cabine	mm	2965
Transporthoogte, min.	mm	2172
Wielbasis	mm	3250
Totale breedte met cabine	mm	1860
Maximale werkbreedte	mm	3050
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	665/665
Draairadius, binnen	mm	3000
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, vóór/achter	mm	1680/1680
Roldiameter, vóór/achter	mm	1200/1200
Roldikte, vóór/achter	mm	17/17
Roltype, vóór		glad/gedeeld
Roltype, achter		glad/gedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	1370
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		74,4/101,2/2200
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		74,4/99,7/2200
Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF-SCR
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
Regeling, traploos		Hammtronic
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	40/45
Trilsysteem		
Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	42/50
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	42/50
Amplitude, vóór, I/II	mm	0,61/0,40
Amplitude, achter, I/II	mm	0,61/0,40
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	84/78
Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	84/78
Stuurinrichting		
Pendelhoek +/-	°	4
Stuurinrichting, type		Alle wielen, analoog
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, type		Druk

Tankvolume/vulhoeveelheid		
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	20
Watertank, volume	L	810
Geluidsniveau		
Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2) | 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels | 2 waterpompen | Afstrijker opvouwbaar | Bedieningsconcept Easy Drive | Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg | Drukvulling onderaan | ECO-modus | Geveerde bestuurdersstoel met armleuningen en veiligheidsgordel | Bekerhouder | Hammtronic – elektronisch machinebeheer | Cabinevloerruit vooraan en achteraan | Bedieningseenheid stoel zijwaarts verschuifbaar en draaibaar | Watersproeisysteem met sproeibalk vooraan en achteraan | Waterfiltering (3-voudig) | Waterreservoir vooraan en achteraan, langs beide zijden vulbaar | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITRUSTING

Radio | HCQ Navigator | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Strooi-installatie steenslag | Antivriesinspuiting | Centrale smeerinstallatie | Automatische motorstop | HAMM Temperature Meter (HTM) | Achteruitrijalarm | Zwaailicht | Walsrandverlichting | Walsverlichting | Coming Home-verlichting