

H 13i VIO

Rul i kombinuar me shtresë VIO

Rula të kombinuar Seria H / Radha e prodhimit H267














PIKAT KRYESORE H

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Sistem ngjeshje VIO - Dridhje ose lëkundje

| Përmasat e makinerisë | | |
|-------------------------------|----|------|
| Gjatësia totale (L) | mm | 5961 |
| Gjerësia (B) | mm | 2284 |
| Lartësia totale (H) | mm | 3034 |
| Gjerësia e rullit (X) | mm | 2140 |
| Lartësia, ngarkesa, min. (HI) | mm | 2308 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| TË DHËNAT TEKNIKE | | Njësia | H 13i VIO |
|--|--|--------|-------------------------|
|  | Peshat | | |
| | Pesha operative me kabinë | kg | 12610 |
| | Pesha operative me ROPS | kg | 12350 |
| | Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS | kg | 11960 |
| | Pesha operative, maks. | kg | 15620 |
| | Ngarkesa për aks, përpara/prapa | kg | 6865/5745 |
| | Ngarkesa lineare statike, përpara | kg/cm | 32,1 |
| | Klasifikimi francez, të dhënat/klasa | | 44,0/VM3 |
| | Ngarkesa për rrotë, prapa | kg | 2872,5 |
|  | Përmasat e makinerisë | | |
| | Gjatësia totale | mm | 5961 |
| | Lartësia totale me kabinë | mm | 3034 |
| | Lartësia totale me ROPS | mm | 2985 |
| | Lartësia, ngarkesa, min. | mm | 2308 |
| | Baza e volantit | mm | 3149 |
| | Gjerësia totale me kabinë | mm | 2284 |
| | Gjerësia e punës maks. | mm | 2140 |
| | Lartësia nga toka, qendër | mm | 390 |
| | Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas | mm | 510/510 |
| | Rrezja e kthimit, brenda | mm | 3870 |
| | Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa | ° | 53/32 |
|  | Përmasat e tamburit | | |
| | Gjerësia e rulit, përpara | mm | 2140 |
| | Diametri i rulit, përpara | mm | 1504 |
| | Trashësia e tamburit, përpara | mm | 30 |
| | Lloji i tamburit, përpara | | I butë |
|  | Përmasat e gomës | | |
| | Madhësia e rrotave, prapa | | AW 23.1-26 12 PR |
| | Gjerësia mbi goma, prapa | mm | 2160 |
| | Numri i rrotave, prapa | | 2 |
|  | Motor nafte | | |
| | Prodhuesi | | DEUTZ |
| | Lloji | | TCD 4.1 L4 |
| | Numri i cilindrave | | 4 |
| | Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë | | 115,0/156,4/2300 |
| | Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë | | 115,0/154,1/2300 |
| | Standardi i emetimeve | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës | | DOC-DPF-SCR |
|  | Mekanizmi i transmisionit | | |
| | Shpejtësia, në vazhdim | km/h | 0 - 12,0 |
| | Rregullimi, në vazhdim | | Hammtronic |
| | Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje | % | 52/57 |
|  | Dridhje | | |
| | Shpeshtësia e dridhjes | Hz | 33 |
| | Amplituda, dridhje | mm | 1,88 |
| | Forca centrifugale, dridhje | kN | 279 |
|  | Lëkundja | | |
| | Forca e lëkundjes | kN | 230 |
| | Frekuenca e lëkundjes | Hz | 30 |
| | Amplituda tangente, lëkundje | mm | 1,74 |
|  | Drejtimi | | |
| | Këndi i lëkundjes +/- | ° | 10 |
| | Volanti, lloji | | Manovrim i artikuluar |
|  | Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes | | |
| | Serbatori i karburantit, kapaciteti | L | 290 |
| | Rezervuari-AdBlue/DEF, Përmbajtja | L | 32 |
|  | Niveli i tingullit | | |
| | Fuqia akustike LW(A), etiketa | db(A) | 105 |
| | Fuqia akustike LW(A), e matur | db(A) | 104 |

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe), 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika, Sirtar ruajtje që mund të mbyllet me çelës, Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit, Koncepti i operimit Easy Drive, ECO-Mode, Para-përzgjedhje e shpejtësisë, Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Sistem automatik vibrimi

PAJISJE OPSIONALE

Ndriçimi i punës, Mbulesë e kruskotit, Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe kondicionimi, i kontrolluar sipas FOPS (Shkalla I), Boria e udhëtimit mbrapa, Vegla bordi, Tahografi, Fikse zjarri, Navigatori HCQ, Sistemi automatik i ndalimit të motorit, Radio, Felinelinat, Çatia mbrojtëse, Lopata shtytëse, Thikë ngjeshje HCQ

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM