

H 13i VIO


Compactor cu bandaj VIO

Compactoare Serie H / Seria de fabricație H267










TRĂȘĂTURI PRINCIPALE H

- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Concept de operare Easy Drive
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Sistem de compactare VIO - vibrație sau oscilație

|  Dimensiuni utilaj | | |
|---|----|------|
| Lungime totală (L) | mm | 5961 |
| Lățime (B) | mm | 2284 |
| Înălțime totală (H) | mm | 3034 |
| Lățime bandaj (X) | mm | 2140 |
| Înălțime de încărcare, minimă (HI) | mm | 2308 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| DATE TEHNICE | | Unitate | H 13i VIO |
|--|--|---------|-------------------------|
|  | Greutate | | |
| | Greutate de funcționare cu cabină | kg | 12610 |
| | Greutate funcțională cu ROPS | kg | 12350 |
| | Greutate proprie fără cabină, fără ROPS | kg | 11960 |
| | Greutate funcțională max. | kg | 15620 |
| | Sarcină pe osie, față/spate | kg | 6865/5745 |
| | Sarcină liniară statică, față | kg/cm | 32,1 |
| | Clasificare după modelul francez, valoare/clasă | | 44,0/VM3 |
| | Sarcină per pneu, spate | kg | 2872,5 |
|  | Dimensiuni utilaj | | |
| | Lungime totală | mm | 5961 |
| | Înălțime totală cu cabină | mm | 3034 |
| | Înălțime totală cu ROPS | mm | 2985 |
| | Înălțime de încărcare, minimă | mm | 2308 |
| | Ampatament | mm | 3149 |
| | Lățime totală cu cabină | mm | 2284 |
| | Lățime de lucru maximă | mm | 2140 |
| | Gardă la sol, centru | mm | 390 |
| | Gardă la bordură, stânga/dreapta | mm | 510/510 |
| | Rază de viraj, interioară | mm | 3870 |
| | Unghi de înclinare al taluzului, față/spate | ° | 53/32 |
|  | Dimensiuni tambur | | |
| | Lățime tambur, față | mm | 2140 |
| | Diametru tambur, față | mm | 1504 |
| | Forță tambur, față | mm | 30 |
| | Tip tambur, față | | neted |
|  | Dimensiuni pneuri | | |
| | Dimensiune pneuri, spate | | AW 23.1-26 12 PR |
| | Lățime pneuri, spate | mm | 2160 |
| | Nr. de pneuri, spate | | 2 |
|  | Motor diesel | | |
| | Producător | | DEUTZ |
| | Tip | | TCD 4.1 L4 |
| | Cilindri, număr | | 4 |
| | Putere ISO 14396, kW/PS/rpm | | 115,0/156,4/2300 |
| | Putere SAE J1349, kW/HP/rpm | | 115,0/154,1/2300 |
| | Nivelul emisiilor de gaz | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Tratarea ulterioară a gazelor uzate | | DOC-DPF-SCR |
|  | Mecanism de acționare | | |
| | Viteză, continuă | km/h | 0 - 12,0 |
| | Reglare, continuă | | Hammtronic |
| | Capacitate de urcare, cu/fără vibrații | % | 52/57 |
|  | Vibrație | | |
| | Frecvență vibrații | Hz | 33 |
| | Amplitudine, vibrații | mm | 1,88 |
| | Forță centrifugă, vibrații | kN | 279 |
|  | Oscilație | | |
| | Forță de oscilație | kN | 230 |
| | Frecvență oscilații | Hz | 30 |
| | Amplitudine tangențială, oscilații | mm | 1,74 |
|  | Direcție | | |
| | Unghi de oscilație +/- | ° | 10 |
| | Direcție, tip | | Direcție articulată |
|  | Capacitate rezervor/capacitate de umplere | | |
| | Rezervor de combustibil, capacitate | L | 290 |
| | Rezervor AdBlue/DEF, capacitate | L | 32 |
|  | Nivel de zgomot | | |
| | Putere acustică dB(A), etichetă | dB(A) | 105 |
| | Putere acustică dB(A), măsurată | dB(A) | 104 |

ECHIPAMENT

Prize de 12 V (duble), 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare, Articulație pivotantă în 3 puncte, Compartiment de depozitare cu posibilitate de închidere, Tablou de bord cu display, martori de control și taste funcționale, Concept de operare Easy Drive, Mod ECO, Preselectarea vitezei, Protecție furtun la partea frontală a mașinii, Platformă post șofer decuplată de la vibrații, Sistem de vibrație automat

ECHIPAMENT SPECIAL

Proiectoare de lucru, Husă pentru tabloul de bord, Cabină ROPS cu instalație de încălzire și climatizare, aprobată FOPS (treapta I), Claxon marșarier, Trusă de scule vehicul, Tahograf, Extinctor, HCQ Navigator, Funcție automată oprire motor, Radio, Girofar, Acoferiș de protecție, Lamă de buldozer, Măsurător de compactare HCQ

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM