

Műszaki adatok

HD+ 90i VV-HF



Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger két vibrációs palástartal

H273

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsmment
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Easy Drive kezelési elv

MŰSZAKI ADATOK HD+ 90i VV-HF (H273)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	9380
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	9210
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	8380
Max. üzemi tömeg	kg	11810
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4750/4630
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	28,27/27,56
Franc. osztályozás, érték/osztály		19,37/VT0
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4900
Teljes magasság kabinnal	mm	2980
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3030
Felrakási magasság, minimum	mm	2150
Tengelytávolság	mm	3700
Teljes szélesség kabinnal	mm	1800
Maximális munkaszélesség	mm	1850
Szabad-magasság, középén	mm	340
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	800/800
Fordulókör sugara, belül	mm	6050
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	1680/1680
Palástátmérő, elől/hátul	mm	1200/1200
Palástvastagság, elől/hátul	mm	17/17
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 3.6 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		85,0/115,6/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		85,0/113,9/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR
Járószerkezet hajtás		
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	40/45
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	45/67
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	45/67
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,48/0,27
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,48/0,27
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	67/84
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	67/84

Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	173
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	20
Víztartály, tartalom	L	760
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	108

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Felhajtható le húzó | Easy Drive kezelési elv | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességszabályzott vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Rezgésmentesített vezetőállás | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Menetíró | HCQ Navigator | Műszerfal fedél | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltolásijelző | Tolatás hangjelző | Forgó-villogó lámpa | Hazakísérő világítás | Elzárószerkezet | Élnyomó- és vágókészülék | HCQ tömörítésmérő