

Технически характеристики

HD+ 120i VV-HF



Двуколесни валяци Серия HD+
Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

H274

АКЦЕНТИ

- > Концепция за управление Easy Drive
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > 3-точков чупец се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
- > Превъзходна видимост към машината и обекта

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 120i VV-HF (H274)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	12925
Работно тегло с ROPS	kg	12685
Работно тегло макс.	kg	13740
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	32,7/32,6
Френс. класифициране, стойност/клас		26,21/VT1
Размери машина		
Обща дължина	mm	5300
Обща височина с кабина	mm	2980
Обща височина с ROPS	mm	3030
Височина претоварване, миним.	mm	2140
Разстояние между осите	mm	3900
Обща ширина с кабина	mm	2145
Максимална работна ширина	mm	2150
Клиренс, среда	mm	340
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	900/900
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	6280
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1980/1980
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1400/1400
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	19/19
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	170
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 4.1 L4
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		115,0/156,4/2300
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		115,0/154,1/2300
Степен отработени газове		Stage V на EC / EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		DOC-DPF-SCR
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0-10,0
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	40/40
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	45/67
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	45/67
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,66/0,19

Вибрации		
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,66/0,19
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	159/104
Центробежна сила, отзад, I/II	kN	159/104
Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	260
AdBlue/DEF резервоар, съдържание	L	20
Воден резервоар, съдържание	L	1145
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	110

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 2 големи външни огледала | Сгъваем скрепер | Концепция за управление Easy Drive | Оросяване с вода под налягане | ECO режим | Платформа на водача със стълба от двете страни | Оросяване с вода с регулирана скорост | Предварителен избор на скорост | Разкачена от вибрации платформа на водача | Изместване на следата, хидравлично | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление и климатик | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Капак на арматурното табло | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Автоматично изключване на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Индикация за изместване от коловоза | Клаксон за заден ход | Телематик интерфейс | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Осветление Coming Home | Закljučващо приспособление