

Tekniska data

HD+ 120i VV-HF



Tandenvältar Serie HD+
Tandenvält med två vibrationsvalsar

H274

HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfordelning och utmärkt körning rakt fram
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter
- > Utmärkt sikt över maskin och bygplats

TEKNISKA DATA HD+ 120i VV-HF (H274)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	12925
Tjänstevikt med ROPS	kg	12685
Tjänstevikt max.	kg	13740
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	32,7/32,6
Fran. klassificering värde/klass		26,21/VT1

Mått maskin

Total längd	mm	5300
Total höjd med hytt	mm	2980
Total höjd med	mm	3030
Hög lastning, min.	mm	2140
Axelavstånd	mm	3900
Total bredd utan hytt	mm	2145
Maximal arbetsbredd	mm	2150
Markfrigång, mitten	mm	340

Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	900/900
Spårkretsradie, inre	mm	6280

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1980/1980
Valsdiameter fram/bak	mm	1400/1400
Valstjocklek fram/bak	mm	19/19
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	170

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 4.1 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		115,0/156,4/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		115,0/154,1/2300
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0-10,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	40/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	45/67
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	45/67
Amplitud, fram, I/II	mm	0,66/0,19
Amplitud, bak, I/II	mm	0,66/0,19
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	159/104
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	159/104

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestykning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	260
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	20
Vattentank, innehåll	L	1145

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	110
--	-------	-----

UTRUSTNING

12 V-uttag | Två stora ytterbackspeglar | Skrapa, fällbar | Manöverkoncept Easy Drive | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Hastighetsförval | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Kåpa för instrumentpanel | Kantpackare och kantskärare | HAMM Compaction Meter (HCM) | Stoppautomatik motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Valsförskjutningsindikator | Backtuta | Telematik-gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Coming Home-belysning | Avstängningsanordning