

ข้อมูลทางเทคนิค

HD+ 120i VV-HF



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD+
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะเทือนสองตัว

H274

ไฮไลต์

- > รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
- > ข้อต่อเดี่ยวยูนิแมต 3 จุดสำหรับการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการวิ่งทางตรงที่ดีเยี่ยม
- > ความเฉงของช่องทางสำหรับการขับขึ้นและออก และการบีบอัดที่ขอบ
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง

ข้อมูลทางเทคนิค HD+ 120i VV-HF (H274)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้อยควบคุม	kg	12925
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	12685
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	13740
โหลดแบบ Static Linear, หน้า/หลัง	kg/cm	32,7/32,6
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		26,8/VT1
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	5300
ความสูงทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	2980
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2140
ฐานล้อ	mm	3900
ความกว้างทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	2145
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2150
ระยะทางจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	900/900
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	6280
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1980/1980
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1400/1400
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	19/19
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ประเภทดรัม, ด้านหลัง		แบบเรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	170
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 4.1 L4
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		115,0/156,4/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		115,0/154,1/2300
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-DPF-SCR
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0-10,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นสະเทือน	%	40/40
การสิ้นสະเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	45/67
ความถี่การเขย่า, ด้านหลัง, I/II	Hz	45/67
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,71/0,27
แอมพลิจูด, ด้านหลัง, I/II	mm	0,71/0,27
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	173/147
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหลัง, I/II	kN	173/147
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	260
AdBlue/ถัง DEF ปริมาตร	L	20
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	1145
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	110

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V, กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ตัวปิดพับได้, รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive, ระบบพรมน้ำแรงดัน พร้อมสวิตช์ตั้งช่วงเวลา, โหมด ECO, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ตัววัดความเร็วระบบพรมน้ำ, ตัวเลือกความเร็ว, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สิ้นสະเทือน, ความเฉื่อยของช่องทาง, แบบไฮดรอลิค, ระบบพรมน้ำ พร้อมแกนฉีด ด้านหน้า และด้านหลัง, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), ถังน้ำ ด้านหน้า และด้านหลัง เติมน้ำทั้งสองด้าน, ซองระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ไฟส่องสว่างสำหรับการทำงาน, เครื่องมือล็อก, เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), ฝาปิดแผงหน้าปัด, หอเครื่อง ROPS พร้อมประตูแยก, ไฟสำหรับขอบดรัม, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ชุดเครื่องมือ, ชุดไฟ Coming Home, แหวนรองขับขึ้น, อุปกรณ์ดับเพลิง, ระบบนำทาง HCQ, ส่วนแสดงความเฉื่อยของช่องทาง, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, วิทูย, ไฟเตือนแบบหมุน, HCQ เครื่องวัดความหนาแน่น, ลอตตัด