

HP 180i

Gummihjulsvalse

Gummihjulsvalser Serie HP / Byggeserie H250




HØYDEPUNKTER HP

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til dekk, maskin og byggeplass
- > God komprimerings- og overflatekvalitet takket være jevn vektfordeling og dekkoverlapping på det fremre og bakre hjulparet
- > Smart ballasteringskonsept til fleksibel tilpasning av maskinvekt til anvendelse
- > Forskyv- og svingbar seteetjeningsenhet

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	4970
Bredde (B)	mm	2166
Total høyde (H)	mm	3000
Bredde over dekkene (Y)	mm	1830/1830
Høyde, lastning, min. (HI)	mm	2320



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HP 180i
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	8515
	Driftsvekt med ROPS	kg	8265
	Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	7295
	Driftsvekt, maks.	kg	17180
	Fransk min. klassifisering, verdi/klasse		11,3/PLO
	Fransk maks. klassifisering, verdi/klasse		21,6/P0
	Min. hjullast per dekk, foran/bak	kg	1000/1129
	Maks. hjullast per dekk, foran/bak	kg	2160/1969
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	4970
	Total høyde med førerhus	mm	3000
	Total høyde med ROPS	mm	2986
	Høyde, lasting, min.	mm	2320
	Akseavstand	mm	3900
	Total bredde med førerhus	mm	2166
	Maksimal arbeidsbredde	mm	2084
	Klaring til gulvet, midten	mm	300
	Sporkrets, inne	mm	6200
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkestørrelse, foran/bak		11.00-R20/11.00-R20
	Bredde via dekk, foran/bak	mm	1830/1830
	Dekkantall, foran/bak		4/4
	Dieselmotor		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 3.6 L4
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
	Ytelse SAE J1995, kW/HP/UpM		55,5/74,2/2200
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0-15,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne, med/uten ballast	%	25/35
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	2
	Styring, type		2-punktsstyring
	Overrislingsanlegg		
	Vannoverrisling, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	235
	Vanntank, innhold	L	650
	Additivtank, innhold	L	28
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	101
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	97

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, Dashboard med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Dashboard, vinkeljusterbart, Betjeningskonsept Easy Drive, Trykkvannoverrisling med intervallbryter, ECO-modus, Førerplattform med innstigning på begge sider, Hastighetsregulert vannsprinkelsystem, Nivåutligning på hjulparene foran, Vedlikeholdsplattform, Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak, Vannfilter ring (3-dobbel), Vanntank foran, Sentral vandreneringsventil, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

SPESIALUTSTYR

Maskin med 10 tonn driftsvekt og ekstra vanntank, Skraper av børster, sammenleggbar, ROPS-førerhus med delte dører, Varme og aircondition, Setebetjeningsenhet, sideveis forskyv- og svingbar, Radio, Fartsskriver, HCQ Navigator, Brannslukningsapparat, Dashboarddeksel, Beskyttende tak, Kantpresse- og kutteutstyr, Kutteskive, Termiske forklær, Dekkfyllingssystem, HAMM Temperature Meter (HTM), Arbeidslis, Roterende lys

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

