

HP 180i

Gummihjulsvält

Gummihjulsvältar Serie HP / Modell H250








HÖJDPUNKTER HP

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Hög packnings- och ytkvalitet genom jämn viktfordelning och hjulspårsöverlappning av de främre och bakre hjulparen
- > Intelligent ballasteringskoncept för flexibel anpassning av maskinvikten till applikationen
- > Sitsmanövrerenhet ställbar och vridbar

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	4970
Bredd (B)	mm	2166
Total höjd (H)	mm	3000
Bredd över däcken (Y)	mm	1830/1830
Höjd last, minim. (Hl)	mm	2320



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	HP 180i
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	8515
	Tjänstevikt med ROPS	kg	8265
	Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	7295
	Tjänstevikt, max.	kg	17180
	Fransk klassificering min., värde/klass		11,3/PLO
	Fransk klassificering max, värde/klass		21,6/P0
	Hjullast per däck min., fram/bak	kg	1000/1129
	Hjullast per däck max., fram/bak	kg	2160/1969
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	4970
	Totalhöjd med hytt	mm	3000
	Totalhöjd med ROPS	mm	2986
	Höjd last, minim.	mm	2320
	Axelavstånd	mm	3900
	Totalbredd med hytt	mm	2166
	Maximal arbetsbredd	mm	2084
	Markfrigång, mitten	mm	300
	Vändradie insida	mm	6200
	Mått däck		
	Däckstorlek fram/bak		11.00-R20/11.00-R20
	Bredd över däcken, fram/bak	mm	1830/1830
	Antal däck fram/bak		4/4
	Dieselmotor		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
	Effekt SAE J1995, kW/HP/UpM		55,5/74,2/2200
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF
	Drivning		
	Hastighet, steglös	km/h	0-15,0
	Styrning, steglös		Hammtronic
	Stigningsförmåga med/utan ballast	%	25/35
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	2
	Styrning, typ		2-punktsstyrning
	Begjutningsanläggning		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	235
	Vattentank, innehåll	L	650
	Additivtank, innehåll	L	28
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	101
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	97

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Instrumentpanel, lutningsbar, Användarkonceptet Easy Drive, Tryckbevattning med intervallbrytare, ECO-läge, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Hastighetsreglerad bevattning, Nivåutjämning av hjulpar fram, Serviceplattform, Bevattningsssystem med spraylister fram och bak, Vattenfiltrering (trefaldig), Vattentank främre, Centralt vattenutlopp, Belysningspaket för körning på allmän väg

SPECIALUTRUSTNING

Maskin med 10 tons tjänstevikt och extra vattentank, Skrapa av borst, hopfällbar, ROPS-hytt med delade dörrar, Värme och klimatanläggning, Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar, Radio, Färdskrivare, HCQ Navigator, Brandsläckare, Kåpa för instrumentpanel, Skyddstak, Kantpackare och kantskärare, Skärhjul, Termiska skyddskåpor, Däckpåfyllningssystem, HAMM Temperature Meter (HTM), Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampa

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM