

Tehnilised andmed

HD+ 90i VT



Tandemrullid Seeria HD+

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H273

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic

TEHNILISED ANDMED HD+ 90i VT (H273)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	8870
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	8700
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	7870
Töökaal, max	kg	11300
Teljekoormus, ees/taga	kg	4750/4120
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	28,3
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		20,4/VX0
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	1030
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4900
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3010
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3060
Laadimiskõrgus, min	mm	2226
Teljevahe	mm	3700
Kogulaius kabiiniga	mm	1800
Maksimaalne töölaius	mm	1820
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	800/800
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	6050
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	1680
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1200
Valtsi paksus, ees	mm	17
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	170
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		11.00-20
Laius üle rehvide, taga	mm	1620
Rehvide arv, taga		4
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 3.6 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		85,0/115,6/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		85,0/113,9/2300
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 10,2
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	37/47
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50

Vibratsioon		
Amplituud, ees, I/II	mm	0,62/0,34
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	75,5/59,6
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	173
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	20
Veepaak, sisu	L	760
Lisaainepaak, sisu	L	22
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	107
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesa | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Klapitav kaabits | Easy Drive juhtpaneel | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Kiiruse eelvalik | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetav | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Tahhograaf | HCQ Navigator | Armatuurilaua kate | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmelaiuse nihke näidik | Tagurdus-helisignaali | Pöördvilkur | Coming Home valgustus | Lukustusseade | Servasurve- ja lõikeseade | HCQ tihedusastme mõõtur