

Техникалық сипаттамалар

HD+ 90i VT



Тандем роликтері Серия HD+

Вибрация таңбасы және доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H273

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 90i VT (H273)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	8870
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	8700
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	7870
Жұмыс салмағы макс.	kg	11300
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	4750/4120
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	28,3
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		20,4/VX0
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	1030
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4900
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3010
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3060
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2226
Білік аралық арақашықтық	mm	3700
Жалпы ені кабинасымен	mm	1800
Максималды жұмыс ені	mm	1820
Жол жарығы, орталық	mm	340
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	800/800
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	6050
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	1680
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1200
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	17
Бинт түрі, алдыңғы жағы		теріс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	170
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		11.00-20
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	1620
Шиналар саны, артқы		4
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 3.6 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		85,0/115,6/2300
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		85,0/113,9/2300
Пайдаланылған газ нормасы		EO V / EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 10,2
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	37/47

Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,62/0,34
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	75,5/59,6
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	173
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	20
Су ыдысы, құрамы	L	760
Қоспа ыдысы, мазмұны	L	22
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	107
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	103

АППАРАТУРА

12 В розетка | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | Жиналмалы қырғыш | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бұрку жүйесі | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сүзу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Бейнетіркеуіш | HCQ Navigator | Капот қақпағы | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | HAMM Temperature Meter (HTM) | Қозғалыс жолағының өзгеру индикаторы | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Жыпылықтайтын төбешам | Негізгі жарықтың түсуі | Құлыптау құрылғысы | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HCQ компрессометрі