

Техникалық сипаттамалар

HD+ 110i VO



Тандем роликтері Серия HD+

Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

H273

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Тербелістермен қысу
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 110i VO (H273)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	10215
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	10045
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	9215
Жұмыс салмағы макс.	kg	12650
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	5305/4910
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	31,6/40,1
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		28,8/VT2
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4900
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2980
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3030
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2150
Білік аралық арақашықтық	mm	3700
Жалпы ені кабинасымен	mm	1800
Максималды жұмыс ені	mm	1850
Жол жарығы, орталық	mm	340
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	800/800
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	6050
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1680/1680
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1200/1200
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	22/20
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	170
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 3.6 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		85,0/115,6/2300
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		85,0/113,9/2300
Пайдаланылған газ нормасы		EO V / EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 10,0
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	36/41
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,86/0,49

Вибрация		
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	120/99
Тербеліс		
Теңселу күші, артқы	kN	128
Тербеліс жиілігі, артқы	Hz	39
Тангенциалды амплитудасы, артқы	mm	1,25
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	173
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	20
Су ыдысы, құрамы	L	760
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	107
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	101

АППАРАТУРА

12 В розетка | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | Жиналмалы қырғыш | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бүрку жүйесі | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сзуу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Бейнетіркеуіш | HCQ Navigator | Капот қақпағы | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | HAMM Temperature Meter (HTM) | Қозғалыс жолағының өзгеру индикаторы | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Жыпылықтайтын төбешам | Негізгі жарықтың түсуі | Құлыптау құрылғысы | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HCQ компрессометрі