

Technické údaje

HD+ 110i VO



Tandemové valce Séria HD+

Tandemový valec s vibračným a oscilačným behúňom

H273

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Koncept ovládania Easy Drive
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Zhutňovanie s osciláciou
- > Presadenie stopy pre komfortný nájazd a výjazd, resp. zhutňovanie obrubníkov
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic

TECHNICKÉ ÚDAJE HD+ 110i VO (H273)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	10215
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	10045
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	9215
Prevádzková hmotnosť max.	kg	12650
Zaťaženie nápravy, vpredú/vzadu	kg	5305/4910
Statické líniové zaťaženie, vpredú/vzadu	kg/cm	31,6/40,1
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		28,8/VT2
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	4900
Celková výška s kabínou	mm	2980
Celková výška s ROPS	mm	3030
Výška nakladania, minim.	mm	2150
Vzdialenosť náprav	mm	3700
Celková šírka s kabínou	mm	1800
Maximálna pracovná šírka	mm	1850
Svetlá výška, stred	mm	340
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	800/800
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	6050
Rozmery behúňov		
Šírka behúňa, vpredú/vzadu	mm	1680/1680
Priemer behúne, vpredú/vzadu	mm	1200/1200
Hrúbka behúňa, vpredú/vzadu	mm	22/20
Typ behúňa, vpredú		hladké/nedelené
Typ behúňa, vzadu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	170
Naftový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Emisná norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF-SCR
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 10,0
Regulácia, plynulá		HAMMTRONIC
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	36/41
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredú, I/II	Hz	42/50
Amplitúda, vpredú, II	mm	0,86/0,49
Odstredivá sila, vpredú, I/II	kN	120/99

Oscilácia		
Oscilačná sila, vzadu	kN	128
Frekvencia oscilácie, vzadu	Hz	39
Tangenciálna amplitúda, vzadu	mm	1,25
Riadenie		
Uhol výkyvu ±	°	10
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	173
Nádrž na AdBlue/DEF, objem	L	20
Nádrž na vodu, objem	L	760
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	107
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	101

VYBAVENIE

12 V zásuvka | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | Stierač sklopný | Koncept ovládania Easy Drive | Systém rozprašovania tlakovej vody | ECO režim | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Systém rozprašovania vody s reguláciou podľa rýchlosti | Predvoľba rýchlosti | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Systém rozprašovania vody s rozprašovacími lištami vpredú a vzadu | Presadenie stopy, hydraulické | Filtrácia vody (trojitá) | Nádrž na vodu vpredú a vzadu, možnosť plnenia z oboch strán | Centrálné vypúšťanie vody

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Vykurovanie a klimatizácia | Tachograf | HCQ navigátor | Kryt palubnej dosky | Automatika zastavenia motora | Teplomer HAMM (HTM) | Zobrazenie presadenia stopy | Siréna pre cúvanie | Otočný maják | Osvetlenie Coming Home | Uzamykacie zariadenie | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Zhutňovacia technika HCQ