

Tekniset tiedot

HD+ 140i VO



Tandemjyrät Sarja HD+
Tandemjyrä tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H274

KOHOKOHDAT

- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Tiivistys oskillaation avulla
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta

TEKNISET TIEDOT HD+ 140i VO (H274)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	13185
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12945
Työpaino, maks.	kg	14000
Staatinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	30,4/30,4
Ransk. luokitus, arvo/luokka		28,37/VT2
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	5300
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2980
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3030
Kuorman korkeus, min.	mm	2140
Akseliväli	mm	3900
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2260
Maksimaalinen työleveys	mm	2310
Maavara, keskellä	mm	340
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	900/900
Raideympyrän säde, sisä	mm	6200
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	2140/2140
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1400/1400
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	19/20
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	170
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 4.1 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		115,0/156,4/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		115,0/154,1/2300
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0-10,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	39/39
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	40/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,9/0,33
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	158,7/93,2
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima, takana	kN	170,5
Oskillaatiotaajuus, takana	Hz	36
Tangentiaalinen amplitudi, takana	mm	1,25

Ohjaus		
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	260
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	20
Vesisäiliö, sisältö	L	1145
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	109
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kaavin, käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Nopeuden esivalinta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Kojelaudan suojus | Reunanpuristus- ja leikkulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | Moottorin pysäytysautomaattikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Coming Home -valaistus | Sulkulaite