

Tehnički podaci

HD+ 140i VO



Tandemski valjci Serija HD+

Tandemski valjak sa vibrirajućim i oscilatornim omotačem

H274

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Odstupanje traga za komforan prilazak i odlazak i zbijanje na ivičnjacima
- > Zbijanje sa oscilovanjem
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic

TEHNIČKI PODACI HD+ 140i VO (H274)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	13185
Radna težina sa ROPS-om	kg	12945
Radna težina maks.	kg	14000
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	30,4/30,4
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		28,37/VT2
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5300
Ukupna visina sa kabinom	mm	2980
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	3030
Visina tovara, min.	mm	2140
Međuosovinsko rastojanje	mm	3900
Ukupna širina sa kabinom	mm	2260
Maksimalna radna širina	mm	2310
Rastojanje od tla, sredina	mm	340
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	900/900
Radius kružnog traga, unutr.	mm	6200
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred/nazad	mm	2140/2140
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	1400/1400
Debljina omotača, napred/nazad	mm	19/20
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Vrsta omotača, nazad		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	170
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 4.1 L4
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		115,0/156,4/2300
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		115,0/154,1/2300
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0-10,0
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	39/39
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	40/50
Amplituda, napred, I/II	mm	0,9/0,33
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	158,7/93,2
Oscilovanje		
Sila oscilovanja, nazad	kN	170,5
Frekvencija oscilovanja, nazad	Hz	36

Oscilovanje		
Tangencijalna amplituda, nazad	mm	1,25
Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sistem za polivanje		
Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	260
Rezervoar za AdBlue/DEF, sadržaj	L	20
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	1145
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	109
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	107

OPREMA

Utičnica od 12 V | 2 velika spoljašnja retrovizora | Sklopivi strugač | Konceptija rukovanja Easy Drive | Polivanje vodom pod pritiskom | ECO režim | Platforma vozača sa obostranim usponom | Sistem za polivanje vodom sa kontrolom brzine | Izbor brzina | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Odstupanje traga, hidraulično | Sistem za polivanje vodom sa letvama za raspršivanje napred i nazad | Filtriranje vode (3-struko) | Rezervoar za vodu napred i nazad, punjenje sa obe strane | Centralni odvod vode

POSEBNA OPREMA

Grejanje i klima-uređaj | Tahograf | | | Poklopac instrument table | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatika za zaustavljanje motora | HAMM Temperature Meter (HTM) | Indikator odstupanja traga | Sirena za vožnju unazad | Telematski interfejs | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Osvetljenje „Coming Home” | Zaporni mehanizam