

技術資料

# HD+ 140i VO



鋼輪路機 系列 HD+  
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H274

## 加亮

- > 錯輪可以助入出以及路石
- > 振蕩
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > Easy Drive 易動操作方案
- > Hammtronic 電子設備管理系統

技術資料 HD+ 140i VO (H274)

| 重量                        |       |                         |
|---------------------------|-------|-------------------------|
| 含駕室的操作重量                  | kg    | 13185                   |
| 含 ROPS 的操作重量              | kg    | 12945                   |
| 最大操作重量                    | kg    | 14000                   |
| 態線性負載, 前/後                | kg/cm | 30,4/31,2               |
| 法分類, 資料/等級                |       | 27,9/VT2                |
| 機器尺寸                      |       |                         |
| 長度                        | mm    | 5300                    |
| 含駕室的高度                    | mm    | 2980                    |
| 高度, 載, 最小                 | mm    | 2140                    |
| 軸距                        | mm    | 3900                    |
| 含駕室的度                     | mm    | 2260                    |
| 最大工作度                     | mm    | 2310                    |
| 左側/右側貼高度                  | mm    | 900/900                 |
| 半, 側                      | mm    | 6200                    |
| 輪尺寸                       |       |                         |
| 輪度, 前/後                   | mm    | 2140/2140               |
| 輪直, 前/後                   | mm    | 1400/1400               |
| 輪厚度, 前/後                  | mm    | 19/20                   |
| 輪類型, 前方                   |       | 光面/整式                   |
| 輪類型, 後方                   |       | 光面/整式                   |
| 履偏移, 左/右                  | mm    | 170                     |
| 柴油引                       |       |                         |
| 製造商                       |       | 道依茨                     |
| 類型                        |       | TCD 4.1 L4              |
| 汽                         |       | 4                       |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 115,0/156,4/2300        |
| 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 115,0/154,1/2300        |
| 排放准                       |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| 排後理                       |       | DOC-DPF-SCR             |
| 動                         |       |                         |
| 速度, 無限動                   | km/h  | 0-10,0                  |
| 調整, 無限動                   |       | Hammtronic              |
| 能力, 開/閉振動                 | %     | 39/39                   |
| 振動                        |       |                         |
| 振動頻率, 前方, I/II            | Hz    | 40/50                   |
| 振幅, 前方, I/II              | mm    | 0,86/0,33               |
| 離心力, 前方, I/II             | kN    | 180/95                  |
| 動                         |       |                         |
| 動力, 後方                    | kN    | 175                     |
| 動頻率, 後方                   | Hz    | 36                      |
| 切線振幅, 後方                  | mm    | 1,25                    |
| 向                         |       |                         |
| 動角度 +/-                   | °     | 10                      |
| 向, 類型                     |       | 接式向                     |
| 噴系統                       |       |                         |
| 水器, 類型                    |       | 力                       |
| 油箱容積/填充容量                 |       |                         |
| 燃油箱, 容量                   | L     | 260                     |
| Ad 藍色/DEF-油, 容            | L     | 20                      |
| 水箱, 容量                    | L     | 1145                    |
| 音量                        |       |                         |
| 功率 LW(A), 標               | db(A) | 109                     |
| 功率 LW(A), 測量              | db(A) | 107                     |

設備

12 伏座, 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 操作方案易動, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 速度預選, 振動解操作台, 液式前後軸偏移, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍) , 前後水箱, 側可加水, 中央排水

選配設備

照明燈, 鎖止置, HAMM 度計 (HTM), 儀表盤蓋板, 不剖分門的 ROPS 防翻駕室, 照明, 倒車警報器, 工具套包, 回家模式照明, 行車記儀, 滅火器, HCQ 馬導航系統, 錯輪示器, 切/置, 冷暖空調, 動機自動閉功能, 音機, 旋警示燈, HCQ 儀, 切輪