

Műszaki adatok

HD+ 120i VV



Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger két vibrációs paláستtal

H274

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsmment
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Easy Drive kezelési elv

MŰSZAKI ADATOK HD+ 120i VV (H274)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	12605
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	12365
Max. üzemi tömeg	kg	13420
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	31,9/31,8
Franc. osztályozás, érték/osztály		30,5/VT2
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	5300
Teljes magasság kabinnal	mm	2980
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3030
Felrakási magasság, minimum	mm	2140
Tengelytávolság	mm	3900
Teljes szélesség kabinnal	mm	2145
Maximális munkaszélesség	mm	2150
Szabad-magasság, közepén	mm	340
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	900/900
Fordulókör sugara, belül	mm	6280
Palástok méretei		
Palástszélesség, elöl/hátul	mm	1980/1980
Palástátmérő, elöl/hátul	mm	1400/1400
Palástvastagság, elöl/hátul	mm	19/19
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 4.1 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		115,0/156,4/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		115,0/154,1/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-10,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	41/41
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	40/50
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	40/50
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,95/0,35
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,95/0,35
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	173/95
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	159/93

Kormányzás		
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	260
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	20
Víztartály, tartalom	L	1145
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	109
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Felhajtható lehúzó | Easy Drive kezelési elv | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességszabályzott vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elöl és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elöl és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Menetíró | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Műszerfal fedél | Ényomó- és vágókészülék | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltolásijelző | Tolatás hangjelző | Telematikai interfész | Munkafényszóró | Forgó-villogó lámpa | Hazakísérő világítás | Elzárószerkezet