

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 120i VV



Tandemvalser Serie HD+
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H274

HØYDEPUNKTER

- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Betjeningskonsept Easy Drive

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 120i VV (H274)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	12605
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	12365
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	13420
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	31,9/31,8
Fransk klassifisering, verdi/klasse		30,5/VT2
Mål maskin		
Totallengde	mm	5300
Totalhøyde med hytte	mm	2980
Høyde totalt med ROPS	mm	3030
Høyde lasting, min.	mm	2140
Akselavstand	mm	3900
Totalbredde med hytte	mm	2145
Maksimal arbeidsbredde	mm	2150
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	900/900
Svingradius, indre	mm	6280
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1980/1980
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1400/1400
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	19/19
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		115,0/156,4/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		115,0/154,1/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-10,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	41/41
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	40/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	40/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,95/0,35
Amplitude, bak, I/II	mm	0,95/0,35
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	173/95
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	159/93
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10

Styring		
Styring, type		Leddstyring
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	260
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	1145
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	109
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 2 store utvendige bakspeil | Avskraper, kan slås opp | Betjeningskonsept Easy Drive | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsregulert vannoverrissing | Hastighetsforhåndsinnstilling | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vanndrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme og aircondition | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Dashboarddeksel | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatisk avslåing av motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Belteforskyvningsdisplay | Reservealarm | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Coming Home-belysning | Låseenhet