

Műszaki adatok

# HD+ 90i VV



## Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger két vibrációs paláستtal

H273

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsmment
- > Easy Drive kezelési elv
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK HD+ 90i VV (H273)

| Tömegek                                              |       |                         |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Üzemi tömeg kabinnal                                 | kg    | 9380                    |
| Üzemi tömeg ROPS kerettel                            | kg    | 9210                    |
| Saját tömeg kabin nélkül,<br>ROPS keret nélkül       | kg    | 8380                    |
| Max. üzemi tömeg                                     | kg    | 11810                   |
| Tengelyterhelés elől/hátul                           | kg    | 4750/4630               |
| Statikus vonalterhelés,<br>elől/hátul                | kg/cm | 28,27/27,56             |
| Franc. osztályozás,<br>érték/osztály                 |       | 21,91/VT1               |
| A gép méretei                                        |       |                         |
| Teljes hossz                                         | mm    | 4900                    |
| Teljes magasság kabinnal                             | mm    | 2980                    |
| Teljes magasság ROPS<br>kerettel                     | mm    | 3030                    |
| Felrakási magasság,<br>minimum                       | mm    | 2150                    |
| Tengelytávolság                                      | mm    | 3700                    |
| Teljes szélesség kabinnal                            | mm    | 1800                    |
| Maximális munkaszélesség                             | mm    | 1850                    |
| Szabad-magasság, közepén                             | mm    | 340                     |
| Szegélykő távolság,<br>baloldal/jobboldal            | mm    | 800/800                 |
| Fordulókör sugara, belül                             | mm    | 6050                    |
| Palástok méretei                                     |       |                         |
| Palástszélesség, elől/hátul                          | mm    | 1680/1680               |
| Palásttátmérő, elől/hátul                            | mm    | 1200/1200               |
| Palástvastagság, elől/hátul                          | mm    | 17/17                   |
| Palástfajta, elől                                    |       | sima/osztatlan          |
| Palástfajta, hátul                                   |       | sima/osztatlan          |
| Nyomeltolás, bal/jobb                                | mm    | 170                     |
| Dízelmotor                                           |       |                         |
| Gyártó                                               |       | DEUTZ                   |
| Típus                                                |       | TCD 3.6 L4              |
| Hengerek, darabszám                                  |       | 4                       |
| ISO 14396 szerinti<br>teljesítmény, kW/LE/ford./perc |       | 85,0/115,6/2300         |
| SAE J1349 szerinti<br>teljesítmény, kW/LE/ford./perc |       | 85,0/113,9/2300         |
| Kipufogógáz szabvány                                 |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Kipufogógáz utókezelés                               |       | DOC-DPF-SCR             |
| Járószerkezet hajtás                                 |       |                         |
| Sebesség, fokozatmentes                              | km/h  | 0 - 10,0                |
| Szabályozás, fokozatmentes                           |       | HAMMTRONIC              |
| Kapaszkodóképesség,<br>vibrációval/vibráció nélkül   | %     | 40/45                   |
| Vibráció                                             |       |                         |
| Vibrációs frekvencia, elől, I./II.<br>f.             | Hz    | 42/50                   |
| Vibrációs frekvencia, hátul,<br>I./II. f.            | Hz    | 42/50                   |
| Amplitúdó, elől, I/II                                | mm    | 0,62/0,34               |
| Amplitúdó, hátul, I/II                               | mm    | 0,62/0,34               |
| Centrifugális erő, elől, I/II                        | kN    | 75,5/59,6               |

| Vibráció                                                               |       |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Centrifugális erő, hátul, I/II                                         | kN    | 75,5/59,6          |
| Kormányzás                                                             |       |                    |
| Lengésszög +/-                                                         | °     | 10                 |
| Kormányzás, mód                                                        |       | Csuklós kormányzás |
| Permetező berendezés                                                   |       |                    |
| Vízpermetezés, mód                                                     |       | Nyomás:            |
| Tartály tartalom/töltési mennyiség                                     |       |                    |
| Üzemanyagtartály, tartalom                                             | L     | 173                |
| AdBlue/DEF tartály, tartalom                                           | L     | 20                 |
| Víztartály, tartalom                                                   | L     | 760                |
| Zajszint                                                               |       |                    |
| Hangteljesítményszint L(WA),<br>garantált                              | db(A) | 107                |
| Hangteljesítményszint L(WA),<br>reprezentatív méréssel<br>meghatározva | db(A) | 103                |

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Felhajtható  
lehúzó | Easy Drive kezelési elv | Nyomóvízes permetezés | ECO  
üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességszabályzott  
vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Regésmentesített vezetőállás  
| Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Nyomeltolás,  
hidraulikus | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét  
oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Menetíró | HCQ Navigator | Műszerfal fedél  
| Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) |  
Nyomeltoláscsatlakozó | Tolatás hangjelző | Forgó-villogó lámpa | Hazakísérő  
világítás | Elzárószerkezet | Élnyomó- és vágókészülék | HCQ  
tömörítésmérő