

技術資料

HD+ 90i VV



鋼輪路機 系列 HD+
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H273

加亮

- > 錯輪可以助入出以及路石
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 使用 3 點接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 視野卓越，可看到機器和工地

技術資料 HD+ 90i VV (H273)

重量		
含駕室的操作重量	kg	9380
含 ROPS 的操作重量	kg	9210
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	8380
最大操作重量	kg	11810
輪軸負載, 前/後	kg	4750/4630
態線性負載, 前/後	kg/cm	28,3/27,6
法分類, 資料/等級		22,3/VT1
機器尺寸		
長度	mm	4900
含駕室的高度	mm	2980
高度, 載, 最小	mm	2150
軸距	mm	3700
含駕室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1850
左側/右側貼高度	mm	800/800
半, 側	mm	6050
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1680/1680
輪直, 前/後	mm	1200/1200
輪厚度, 前/後	mm	17/17
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	170
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 3.6 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 10,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	40/45
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振動頻率, 後方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,62/0,34
振幅, 後方, I/II	mm	0,62/0,34
離心力, 前方, I/II	kN	75/60
離心力, 後方, I/II	kN	75/60
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	173
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	20
水箱, 容量	L	760
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	107
功率 LW(A), 測量	db(A)	-

設備

12 伏座, 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 操作方案易動, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 速度預選, 振動解操作台, 前後有噴系統的配水系統, 液式前後軸偏移, 水 (3 倍) , 前後水箱, 側可加水, 中央排水

選配設備

冷暖空調, 行車記儀, HCQ 馬導航系統, 儀表盤蓋板, 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 錯輪示器, 倒車警報器, 旋警示燈, 回家模式照明, 鎖止置, 切/置, HCQ 儀