

ข้อมูลทางเทคนิค

HD+ 90i VT-S



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD+
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะเทือนและชุดล้อ

H273

ไฮไลต์

- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดสำหรับการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการวิ่งทางตรงที่ดีเยี่ยม
- > รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมนบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
- > ความเฉื่อยของช่องทางสำหรับการขับเคลื่อนเข้าและออก และการบีบอัดที่ขอบ

ข้อมูลทางเทคนิค HD+ 90i VT-S (H273)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	9195
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	9025
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้องควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	8195
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	11630
โหลดเพลลา, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	5075/4120
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	30,2
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลัส		23,0VX0
โหลดต่อยางแต่ละเส้น, ด้านหลัง	kg	1030
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	4900
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	3010
ความสูง, การโหลด, นาที้	mm	2226
ฐานล้อ	mm	3700
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	1800
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	1820
ระยะทางจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	800/800
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	6050
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	1680
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1200
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	17
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/แยก
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	170
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		11.00-20
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	1620
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 3.6 L4
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		85,0/115,6/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		85,0/113,9/2300
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-DPF-SCR
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 10,3
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสั่นสะเทือน	%	35/45
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	42/50
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,61/0,40
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	84/78
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวนืด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	173
AdBlue/ถัง DEF ปริมาตร	L	20
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	760
ถังเสริม, ความจุ	L	22
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	107
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	-

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V, กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ตัวปาดพับได้, รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive, ระบบพรมน้ำแรงดัน พร้อมสวิตช์ตั้งช่วงเวลา, โหมด ECO, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ตัววัดความเร็วระบบพรมน้ำ, ตัวเลือกความเร็ว, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สั่นสะเทือน, ระบบพรมน้ำ พร้อมแกนฉีด ด้านหน้า และด้านหลัง, ความเฉของช่องทาง, แบบไฮดรอลิค, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), ถังน้ำ ด้านหน้า และด้านหลัง เติมได้ทั้งสองด้าน, ซองระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ, แหวนรองขับซี่, ระบบนำทาง HCQ, ฝาปิดแผงหน้าปัด, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), ส่วนแสดงความเฉของช่องทาง, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ไฟเตือนแบบหมุน, ชุดไฟ Coming Home, เครื่องมือล็อก, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, HCQ เครื่องวัดความหนาแน่น